



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



BS50-2 6in

2taktní pěchy řady Classic

Jen od Wacker Neuson

Pěchy s dvoutaktním motorem od firmy Wacker Neuson určují již dlouho měřítko ve stavebnictví. Jsou robustní, odolné a byly vyvinuty pro maximální produktivitu, výkon a životnost. Pěchy s dvoutaktním motorem nabízí vysoký hutnicí výkon a komfort obsluhy, který vás dokáže přesvědčit každý den. Poháněn je motorem WM80 z vlastního vývoje firmy Wacker Neuson, který díky svému katalyzátoru snižuje hraniční hodnoty výfukových plynů výrazně pod povolené normy.

Hlavní přednosti

- Optimalizované chování při startu a chodu
- Optimalizovaný management teplot
- Individuální nastavení každého karburátoru
- 2taktní motor
- Pouze jedna páka pro start, běh naprázdno a zastavení
- Velký zdvih, vysoká síla rázu
- Rychlý rozběh
- Čtyřnásobný vzduchový filtr (cyklón, papírový filtr a dvojnásobný filtr z pěnového plastu)

Technické údaje

■ mechanické údaje o výkonu

Počet úderů	687,0 1/min
Plošný výkon	72,0 m ² /h
Chod vpřed	7,9 m/min
Rázová síla	16,0 kN

■ mechanické údaje

Délka	673,0 mm
Délka hutnicí patka	340,0 mm
Šířka	343,0 mm
Šířka hutnicí patka	165,0 mm
Výška	940,0 mm
Hmotnost	56,00 KG
Provozní hmotnost	56,0 KG
Zdvih na hutnicím nastavci	43,0 mm

■ Spalovací motor

Spotřeba paliva	0,9 L/Std
Provozní výkon	1,7 kW

■ Enviromentální parametry

Rozsah provozních teplot	-10 - 40 °C
Zvukový výkon LWA, garantovaný	108,0 dB(A)
Zvukový výkon LWA (Norma)	EN 500-4
Úroveň součtu HAV (celková hodnota)	6,5 m/s ²
Úroveň součtu HAV (norma)	EN 500-4

■ Elektrický systém

Jednotky zobrazení	Počítadlo provozních hodin
Ovládací prvky	Tlačítko

■ Provozní látky

Specifikace oleje	SAE 10W-40
Množství oleje	0,700 L