

WPU1550AW-US

Plaques vibrantes réversibles

La plus petite plaque réversible de Wacker Neuson

La plaque vibrante réversible WPU1550 est une experte puissante en compactage de l'asphalte et des pavés autobloquants, mais aussi en compactage des sols mixtes sur de petites surfaces. Grâce à sa construction solide, elle convient parfaitement pour une utilisation professionnelle prolongée dans l'aménagement des jardins et espaces verts, et pour les applications de voirie comme le compactage des lits de sable graveleux pour trottoirs, routes et parkings. Grâce à son rouleau de transport intégré à la stabilité imbattable, la WPU1550 est facile à déplacer jusqu'au lieu d'intervention souhaité sur le chantier sans problème et sans effort, même sur l'asphalte chaud.

Points forts

- Plaque de base en fonte graphitée nodulaire (GJS700)
- Moteur à essence Honda

Caractéristiques techniques

Données de performance mécaniques

Force centrifuge	15 kN
Rendement en surface	810,0 m²/h
Avance	27,0 m/min
Arrière	20,0 m/min
Pente franchissable	30,0 %
Oscillations (Hz)	97,0 Hz

Données mécaniques

Longueur timon en position de travail	1.000,0 mm
Longueur plaque de base	586,0 mm
Largeur	500,0 mm
Largeur plaque de base	500,0 mm
Hauteur	1.000,0 mm
Poid de fonctionnement	103,0 kg

Moteur à combustion

Puissance nominale	3,6 kW
Régime nominal	3.600,0 1/min

Caractéristiques environnementales

Niveau de pression acoustique LpA (Norme)	EN 500-4
Niveau de puissance acoustique LWA, garantie	108,0 dB(A)
Niveau de puissance acoustique LWA (Norme)	EN 500-4
Valeur des vibrations ahv (Norme)	EN 500-4

Consommables

Contenance du réservoir d'eau	9,0 l

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com