



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## DPU110Lekc970

### Uzaktan kumandalı kompaktör

Daha fazla alanı sıkıştırmak için geniş alt tabla

Yan yana bağlanarak çalışabilme demir yolu balast sıkıştırma işinde çok kullanışlıdır. Uniteler, yan yana bağlandıklarında üç metre çalışma genişliğine ulaşarak balasta gömülmeden çalışabilirler. Böylece çok daha kısa zamanda daha fazla yüzeyi sıkıştırabilirler Tüm balast yatağı az sayıda pas yapılarak sıkıştırılabilir. Uzaktan kumanda özelliği sayesinde kullanıcı tehlikeli bölgenin dışında kalarak toz, egzoz gazı ve gürültüden uzak çalışır. Birbirine bağlı üç DPU110 kompaktör ayrılarak tek başlarına da kullanılabilirler. Böylece hem çalışma esnekliği hem de taşıma kolaylığı sağlanır.

### Öne çıkanlar

- Sağlam ve uzun ömürlüdür
- Compamatic

### Teknik bilgiler

#### ■ mekanik güç bilgileri

Merkezkaç kuvveti	110 kN
Yüzey performansı	1.397,0 m <sup>2</sup> / s
İleri gidiş	24,0 m / dk
Tırmanma eğimi	36,0 %
Titreşim (Hz)	60,0 Hz

#### ■ mekanik bilgiler

Alt tabla uzunluk	1.182,0 mm
Genişlik	970,0 mm
Alt tabla genişlik	970,0 mm

Yükseklik	1.541,0 mm
Koruyucu çerçeve yüksekliği	822,0 mm
Tabla kalınlığı	14,0 mm
Çalışma ağırlığı	838,0 kg
En alçak noktanın yerden yüksekliği	830,0 mm

#### ■ Yanmalı motor

Elektrik yük değerleri	16,0 kW
Nominal motor devri	2.700,0 1 dk

#### ■ Çevre karakteristik verileri

Toplam el-kol titreşimi (ölçülen değer)	2,5 m/s <sup>2</sup>
---	----------------------

## Mevcut motorlar

### Kohler KDW 1003E527A

Soğutma	Su soğutmalı
Motor tipi	Dizel motor
Motor çalışma modu	dört zamanlı
Silindir	3
Silindir hacmi	1.028 cm <sup>3</sup>
Yakıt tipi	Dizel EN 590
Yakıt tüketimi	3,30 l / sa
Depo hacmi	11,20 l
Elektrik yük değerleri	160,00 kW
Nominal motor devri	2.700 PL
Çalışma gücü	12 kW
Çalışma modunda motor devri	2.700 PL
Standart (çalışma gücü)	ISO 3046-1
Marş tipi	Elektrikli marş
Motor üreticisi	Kohler