


# BPU2540A

## Reverzná vibračná doska

Špičkové zhutňovanie v úzkom priestore

Ľahké reverzné vibračné dosky patria medzi najvýkonnejšie univerzálne stroje na dláždenie, záhradnú a krajinnú architektúru, ako aj na údržbu ciest, chodníkov a parkovísk. Rovnako ako všetky vibračné dosky Wacker Neuson v triede 25 – 37 kN disponujú robustnou, integrovanou súpravou kolies.

## Najdôležitejšie informácie

- Kompaktné rozmery, vysoký výkon
- Integrovaná súprava kolies
- Robustná s dlhou životnosťou

## Technické údaje

### Mechanické výkonové údaje

| | |
|---|---|
| Odstredivá sila | 25 kN |
| Plošný výkon | 456,0 m²/h |
| Chod vpred | 19,0 m/min |
| Stúpavosť | 36,4 % |
| Vibrácie (Hz) | 90,0 Hz |

### Mechanické údaje

| | |
|---|---|
| Dĺžka základovej dosky | 703,0 mm |
| Šírka | 400,0 mm |
| Šírka základovej dosky | 400,0 mm |
| Výška | 1.097,0 mm |
| Výška ochranného rámu | 666,0 mm |
| Hrúbka základovej dosky | 10,0 mm |
| Prevádzková hmotnosť | 145,0 kg |
| Podjazdová výška | 666,0 - 776,0 mm |

### Spaľovací motor

| | |
|---|---|
| Menovitý výkon | 3,1 kW |
| Menovité otáčky | 2.800,0 1/min |

### Environmentálne parametre

| | |
|---|---|
| Súčtová hladina HAV (nameraná hodnota) | 2,5 m/s² |
| Súčtová hladina HAV (norma) | EN 500-4 |

### Elektrika

| | |
|---|---|
| Možnosti kódovania | 0 |
| Diaľkové ovládanie dosahu max. | 0,0 m |

### Prevádzkové látky

| | |
|---|---|
| Typ chladiacej kvapaliny | 0 |

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Dostupné motory

### Honda GX160-UH2-QW-X2-SD

| | |
|---|---|
| Chladenie | Vzduchové chladenie |
| Typ motora | Zážihový motor |
| Spaľovací proces | Štvortaktový |
| Valce | 1 |
| Zdvihový objem | 163 cm³ |
| Typ paliva | Motorový benzín |
| Spotreba paliva | 0,80 l/h |
| Objem nádrže | 3,60 l |
| Menovitý výkon | 3,10 kW |
| Menovité otáčky | 3.600 PL |
| Norma (menovitý výkon) | ISO 3046 IFN |
| Prevádzkový výkon | 2,9 kW |
| Prevádzkové otáčky | 3.520 PL |
| Norma (prevádzkový výkon) | ISO 3046 IFN |
| Typ štartéra | Reverzný štartér |
| Výrobca motora | Honda |

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com