

# BPS2050A

## Jednosmerné vibračné dosky

### Vynikajúce jazdné vlastnosti na zemine a asfalte

Rad BPS sa vyznačuje svojimi vynikajúcimi jazdnými vlastnosťami. Pohybovanie a otáčanie týmito jednosmernými vibračnými doskami na zemine a čerstvom asfalte je mimoriadne pohodlné a nezanecháva odtlačky. S hranatým bočným profilom základovej dosky sa ľahko vytvárajú aj čisté zakončenia. Vodiace ojo pohotovo reaguje na riadiace pohyby a napriek tomu dosahuje nízke vibrácie ruka-rameno menej ako 5 m/s², čo umožňuje dlhú a pohodlnú prácu.

## Najdôležitejšie informácie

- Dobrá otáčavosť a ovládateľnosť pri súčasne nízkych HAV
- Veľký výber motorov

## Technické údaje

### Mechanické výkonové údaje

| | |
|---|---|
| Odstredivá sila | 20 kN |
| Plošný výkon | 750,0 m²/h |
| Chod vpred | 25,0 m/min |
| Stúpavosť | 36,4 % |
| Vibrácie (Hz) | 98,0 Hz |

### Mechanické údaje

| | |
|---|---|
| Dĺžka základovej dosky | 599,0 mm |
| Šírka | 500,0 mm |
| Šírka základovej dosky | 500,0 mm |
| Výška | 943,0 mm |
| Výška ochranného rámu | 663,0 mm |
| Hrúbka základovej dosky | 9,0 mm |
| Prevádzková hmotnosť | 100,0 kg |
| Podjazdová výška | 663,0 mm |

### Spaľovací motor

| | |
|---|---|
| Menovitý výkon | 3,6 kW |
| Menovité otáčky | 3.600,0 1/min |

### Environmentálne parametre

| | |
|---|---|
| Súčtová hladina HAV (nameraná hodnota) | 4,9 m/s² |
| Súčtová hladina HAV (norma) | EN 500-4 |

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Honda GX160-UH2-QW-X2-SD

| | |
|---|---|
| Chladenie | Vzduchové chladenie |
| Typ motora | Zážihový motor |
| Spaľovací proces | Štvortaktový |
| Valce | 1 |
| Zdvihový objem | 163 cm³ |
| Typ paliva | Motorový benzín |
| Spotreba paliva | 0,80 l/h |
| Objem nádrže | 3,60 l |
| Menovitý výkon | 3,10 kW |
| Menovité otáčky | 3.600 PL |
| Norma (menovitý výkon) | ISO 3046 IFN |
| Prevádzkový výkon | 2,9 kW |
| Prevádzkové otáčky | 3.520 PL |
| Norma (prevádzkový výkon) | ISO 3046 IFN |
| Typ štartéra | Reverzný štartér |
| Výrobca motora | Honda |

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com