







Pompes submersibles pour eaux usées de la série PS (400 V, 3~)

Puissantes et parfaitement fiables pour les travaux d'assèchement sur chantier

Les pompes submersibles à courant triphasé robustes de la série PS peuvent aspirer des eaux usées avec des matières solides présentant un diamètre jusqu'à 20 mm. Elles se caractérisent par un volume de refoulement élevé et une grande hauteur de refoulement et sont donc idéales pour les applications qui nécessitent d'assécher rapidement et de façon fiable les chantiers. Grâce à leur finition de haute qualité, elles sont très résistantes au temps et faciles à utiliser. La série PS comprend également des modèles particulièrement légers en aluminium ainsi que des versions automatiques.

Points forts

- Diversité des modèles
- Prise de protection moteur en option pour les pompes à courant triphasé
- Protection fiable contre les infiltrations
- Étanchéité parfaite du capot-moteur avec une garniture mécanique interne double en carbure de silicium dans un bain d'huile
- Distributeur d'huile pour un graissage fiable en toute situation
- Protégées contre le fonctionnement à sec
- Un boîtier en acier réduit également l'usure de l'arbre

Caractéristiques techniques

Hauteur de refoulement max.

Données de performance électriques

Tension nominale	400,0 V
Fréquence nominale	50,0 Hz
Courant de démarrage marche à vide	36,0 A
Courant de démarrage pleine charge	5,5 A
Phases	3,0 ~
Données de performance mécaniques	
Débit de circuit	800,0 l/min
Diamètre des solides	8,5 mm
 Données de performance no Débit de circuit 	nécaniques 800,0 l/min

20,4 m

Données mécaniques

Longueur	235,0 mm
Largeur	215,0 mm
Hauteur	570,0 mm
Poid de fonctionnement	32,0 kg
Diamètre du tuyau d'aspiration/ refoulement	75,0 mm
Moteur électrique	
Régime nominal	2.860,0 1/min
Système électrique	
Longueur du câble	20,0 m
Superficie de section transversale	1,5 mm2

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.