

IREN58/042/18

Hoogfrequente trilnaalden

Eersteklas betonverdichtingsresultaten

Productiviteit en een lange levensduur – daar onderscheidt de IREN-serie van Wacker Neuson zich mee. De hoogfrequente trilnaalden overtuigen ook op alle fronten in moeilijke omstandigheden bij continu gebruik en zorgen voor constant hoge verdichtingsprestaties. De IREN is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.

Hoogtepunten

- Toerentalstabiele elektromotor met hoge trekkracht
- Made in Germany
- Robuust design

Technische gegevens

elektrische vermogensinformatie

Nominale stroom	17,30 A
Nominale spanning	42,0 V
Nominale frequentie	200,0 Hz
Nominaal vermogen [P]	1,05 kW
Fase	3,0 ~

mechanische vermogensinformatie

Trillingsamplitude in de lucht	2,100 mm
Trillingen	12.000,0 1/min
Trillingen (Hz)	200,0 Hz

mechanische informatie

Kopdiameter/diagonaal	58,0 mm
Lengte slang	18,0 m
Gewicht	36,72 kg
Rubberen kap	Nee

E-motor

Motortype	Asynchroonmotor

Omgevingskenmerken

Beschermingsklasse	III / veiligheidsspanning
Beschermingsgraad	IP67

Elektrisch systeem

Stroomonderbrekerschakelaar aan/uit	Ja
Geïntegreerde transformator	nee
Lengte kabel	15,0 m
Soort stekker	CEE-stekker 3P 32A 42V 4H

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com