

DPU6260Hehcpb+

Orta ağırlıkta titreşimli plakalar

Hendek ve alan sıkıştırma işleri için verimli ve hassas

Orta ağır ileri-geri vibrasyonlu sıkıştırıcılar, yüksek ileri ve geri hareket hızları ile olağanüstü sıkıştırma performansının mükemmel kombinasyonunu sunar. Sıkıştırıcılar, hendek ve alan sıkıştırma gereksinimleri için özel olarak geliştirilmiş olup birbirinden farklı zemin türlerinin ve yapılarının verimli ve hassas bir şekilde sıkıştırılmasını sağlarlar. Modern ve ergonomik kullanıcı arayüzü ile maksimum konfor sunarlar ve çalışmayı kolaylaştırarak üretkenliği belirgin düzeyde arttırırlar. Dizel motorlu Pro versiyonu ayrıca yenilikçi özelliklere sahip güçlü bir makine kontrol sistemi ile etkileyicidir: Akıllı telefon uygulaması üzerinden Bluetooth bağlantısı, standart olarak sıkıştırma kontrolü ve opsiyonel Compamatic ve Telematik fonksiyonu. Ayrıca, çok sayıda makine teşhis fonksiyonu servis ve bakım işlemlerini kolaylaştırır ve makinenizin sorunsuz çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlar.

Öne çıkanlar

- Çeki demiri
- Optimum kontrol ve ergonomi
- Düşük HAV (< 2,5 m/sn²)
- Dijital makine kumandası
- Açık alt tabla sayesinde kolay temizlik

Teknik bilgiler

mekanik güç bilgileri

Merkezkaç kuvveti	62 kN
Yüzey performansı	1.080,0 m²/h
İleri gidiş	30,0 m / dk
Titreşim (Hz)	69,0 Hz

mekanik bilgiler

Alt tabla uzunluk	965,0 mm
Genişlik	600,0 mm
Alt tabla genişlik	470,0 mm
Yükseklik	1.449,0 mm
Koruyucu çerçeve yüksekliği	877,0 mm
Tabla kalınlığı	15,0 mm
Çalışma ağırlığı	497,0 kg
En alçak noktanın yerden yüksekliği	877,0 mm

Yanmalı motor

Elektrik yük değerleri	7,1 kW
Nominal motor devri	2.700,0 1/min

Çevre karakteristik verileri

Toplam el-kol titreşimi (ölçülen değer)	2,5 m/s²
Toplam el-kol titreşimi (Standard)	EN 500-4

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Mevcut motorlar

Hatz

Soğutma	Hava soğutması
Motor tipi	Dizel motor
Motor çalışma modu	dört zamanlı
Silindir	1
Silindir hacmi	517 cm³
Yakıt tipi	Dizel EN 590
Yakıt tüketimi	2,10 l/h
Depo hacmi	5,00 l
Elektrik yük değerleri	7,6 kW
Nominal motor devri	3.000 1/min
Standart (nominal güç)	ISO 3046 IFN
Çalışma gücü	6,9 kW
Çalışma modunda motor devri	2.700 1/min
Standart (çalışma gücü)	ISO 3046 IFN
Marş tipi	Elektrikli marş
Motor üreticisi	Hatz

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com