



WEIDEMANN
designed for work



3080T

Teleskophyllare

Tekniska data

■ Motordata, Standard

Motortillverkare	Deutz
Motormodell	TCD 2.9 L4 S5
Cylinder	4
Motoreffekt	55,4 kW
Motoreffekt	75 PS
vid max. varvtal	2.300 U/min
Cylindervolym	2.900 cm ³
Kylmedelstyp	Vatten / laddluft
Avgaskrav EU steg	V
Avgasefterbehandling	DOC/DPF

■ Elsystem

Arbetsspänning	12 V
Batteri	100 Ah
Generator	85 A

■ Vikter

Arbetsvikt	5.400 kg
Tipplast med skopa - rak maskin, laddningsram horisontell	2.815 kg
Tipplast med skopa - svängd maskin, laddningsram horisontell	2.411 kg
Tipplast med skopa - rak maskin (utkörd skopa)	1.554 kg
Tipplast med skopa - svängd maskin (utkörd skopa)	1.300 kg
Tipplast med pallgaffel - rak maskin, laddningsram horisontell	2.570 kg
Tipplast med pallgaffel - svängd maskin, laddningsram horisontell	2.207 kg
Tipplast med pallgaffel - rak maskin (utkörd gafflar)	1.509 kg
Tipplast med pallgaffel - svängd maskin (utkörd gafflar)	1.262 kg

■ Förarhytt

Förarhytt	Förarhytt
-----------	-----------

■ Volym

Drivmedeltankens volym	82 l
Hydrauloljetankens volym	66 l

■ Drivsystem

Drivningssätt	hydrostatisk
Drivning	Kardanaxel
Körlägen	2
Axel	PA 1400 (PA 1422)
Standard hastighet	0-20 km/h
Körhastighet Tillval 1	0-30 km/h
Driftsbroms	Hydrostatisk fyrhjulsdraft på alla 4 hjul (slitagefri)
Parkeringsbroms	Färdbrons och parkeringsbroms i drivlinan, verkar på alla 4 hjul
Differentiallås	100% Framaxel + bakaxel

■ Hydraulsystem

Arbetsstryck, körsystemets hydraulsystem (max.)	450 bar
Flöde, arbetssystemets hydraulsystem (max.)	74 (83-103) l/min
Arbetsstryck, arbetssystemets hydraulsystem (max.)	235 bar

■ Kinematik

Lyftcylinder	1
Tippcylinder	1
Snabbväxlingssystem	hydraulisk

■ Styrning

Styrningstyp	Hydraulisk midjestyning
Styrcylinder	1
Pendelvinkel	±12 Grad


■ Karakteristiska bullervärden

Genomsnittlig bullerexponering LwA (förarhytten)	99,9 dB(A)
Garanterad bullerexponering LwA (förarhytten)	101 dB(A)
Angivet ljudtryck LpA (Förarhytt)	74 dB(A)

■ Övrig information

FSD = förarskyddstak
DPF = dieselpartikelfilter
DOC = dieseloxydationskatalysator
SCR = selektiv katalytisk reduktion
Tipplastberäkning enligt ISO 14397

Mått



		Teleskoparm (Z-kinematik) / axel PA1400	Teleskoparm (Z-kinematik) / axel PA1422
	Standardutrustning	12.5/80 - 18 AS ET75	12.5-20 MPT ETO
A	Total längd	5.978 mm	5.978 mm
B	Total längd utan skopa	5.172 mm	5.172 mm
C	Skopvridpunkt (till axelmitt)	1.247 mm	1.247 mm
D	Hjulbas	2.189 mm	2.189 mm
E	Bakre överhäng	1.531 mm	1.531 mm
F	Höjd med lågt förarskyddstak		
	Höjd med högt förarskyddstak		
	Höjd med låg förarhytt	2.458 mm	2.485 mm
	Höjd med hög förarhytt	2.630 mm	2.657 mm
	Höjd med förarhytt		
H	Sitthöjd	1.545 mm	1.572 mm
J	Total arbetshöjd	5.839 mm	5.866 mm
K	Skopvridpunkt (maximal lyfthöjd)	5.019 mm	5.076 mm
L1	Lasthöjd teleskoparm inkörd		
L	Lasthöjd teleskoparm utmatad	4.694 mm	
	Lasthöjd		
M1	Dumpningshöjd med inkörd teleskoparm		
M	Dumpningshöjd		
	Dumpningshöjd med utmatad teleskoparm	4.171 mm	4.198 mm
N	Räckvidd (hos M)	705 mm	678 mm
O	Grävdjup	83 mm	110 mm
P	Total bredd	1.558 mm	1.747 mm
Q	Bandbredd	1.250 mm	1.422 mm
S	Markfrigång	330 mm	364 mm
T	Maximal radie	4.321 mm	4.321 mm
U	Radie vid ytterkant	3.839 mm	3.839 mm
V	Innerradie	2.052 mm	1.957 mm
W	Svängvinkel	42 °	42 °
X	Återtippsvinkel vid maximal lyfthöjd	40 °	40 °
Y	Tippningsvinkel	36 °	36 °
Z	Återtippsvinkel på marken	36 °	36 °

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.

Standardutrustning

Motor

- Deutz TCD 2.9 L4 S5, 55,4 kW / 75 hkr, stage V

Däck

Axel PA1400, 6 hål:

- 12.5/80-18 AS ET75, profil AS, bredd 1580 mm

Axel PA1422, 8 hål:

- 12.5-20 MPT ET0, profil MPT, bredd 1750 mm

Styrning

- Hydraulisk midjestyrning, pendelvinkel $\pm 12^\circ$
- Styr cylinder: 1

Drivningar & axlar

- Axel PA1400
- 20 km/h
- Hydrostatisk fyrhjulsdraft, färdriktning väljbar via styrspak
- Färd broms: Hydrostatisk fyrhjulsdraft (slitagefri)
- Central färd broms och parkeringsbroms i drivlinan, påverkar alla 4 hjul
- Differentialspär 100 % elhydrauliskt inkopplingsbar på fram- och bakaxeln

Hydraulik

- Tredje styrkrets fram, proportionell via styrspak inkl. dubbelspär
- Hydrauloljekylare
- Trycklös returledning fram
- Flytställning för lyftcylinder
- Ändlägesdämpning för teleskoperingscylinder (båda sidor)

Förarplats

- Komfortförarhytt med värme och fläkt, går att fälla åt sidan, med beprövad ROPS / FOPS
- Komfortsäte med säkerhetsbälte fullt fjädrad, vikt-, rygg- och längdjustering
- Styrspak för hydraulsystemet med reglage för val av korriktning och inkoppling av diffspär sam proportionell teleskoperingsfunktion
- Arbetsstrålkastare 2 fram och 2 bak
- Drifttidsräknare
- Bränslenivåmätare
- Justerbar ratt

Övrigt

- Belysning enligt gällande tyska trafikbestämmelser (StVZO)
- Eluttag fram, 3 stift, för dubbel funktion (första funktion med fjädrande knapp, andra funktionen med spärrande knapp)

Lastsystem

- Sänkbromsventil (rörbrottssäkring lyft- och tippcylinder)

Förarstol

- Weidemann hydraulisk

EquipCare (telematik)

- EquipCare 36 månader (inkl. App & Manager)

Släpvagns- och bärgningsanordningar

- Bogseringskoppling (ej godkänd för släpvagn!)

Tillval

Förarplats

- Förarhytt komfort hög, med två dörrar
- Förvaringsbox med flaskhållare (till vänster om förarstolen)
- Förberedd för radio DAB+ (antenn, högtalare)
- Radio DAB+ komplett
- Luftkonditioneringsanläggning

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.

- Skyddsgaller för vindruta
- Eluttag i förarhytten 230 V (anslutningseffekt maximalt 2 000 W), (fungerar endast vid ansluten motorvärmare i 230 V elnät)

Förarstol

- Stol, tygklädsel; stolvärme (MSG 85)
- Stol, tygklädsel; luftfjädring (MSG 95AL/722)
- Stol, tygklädsel; luftfjädring; stolvärme (MSG 95AL/732)

Belysning

- LED-arbetsstrålkastare, 2 fram, 2 bak
- Roterande varningslampa (gul), (följ nationella bestämmelser!)

StVZO-utrustning

- Individuellt typgodkänd < 25 km/h
- Individuellt typgodkänd > 25 km/h
- Registreringsskyltshållare

Motor

- Handgas
- Motorförvärmning (kylvatten) + hydrauloljeförvärmning 230 V

Drivningar & axlar

- Axel PA1422, hydrostatisk fyrhjulsdraft (högt tryck), 20 km/h (30 km/h), fördelningslåda, kardanaxel, diffspärr 100%
- 30 km/h (acceleration)
- Krypkörningsreglage (inställning av hastighet på lågväxeln)
- Smutsfångare fram (monterad på kotflygeln)

Däck

Axel PA1400, 6-hål:

- 425/55 R 17 AS ET45, Profil AS, bredd 1740 mm
- 400/70-20 AS ET0 AS504, Profil AS, bredd 1820 mm
- 500/45-20 AS ET0, Profil AS, bredd 1900 mm
- 15.5/55 R 18 EM ET60, Profil EM, bredd 1690 mm
- 405/70 R 18 EM Alliance 608 ET0, Profil EM, bredd 1820 mm
- 405/70 R 20 EM Alliance 608 ET0, Profil EM, bredd 1807 mm
- 12.5-18 MPT ET0, Profil MPT, bredd 1730 mm
- 400/70 R 18 ET-15 Michelin Bibload, Profil Bibload, bredd 1852 mm

Axel PA1422, 8-hål:

- 400/70-20 AS ET0 AS504, Profil AS, bredd 1840 mm
- 400/70-20 AS ET-50 AS504, Profil AS, bredd 1930 mm
- 500/45-20 AS ET0, Profil AS, bredd 1920 mm
- 550/45-22.5 AS ET0, Profil AS, bredd 1990 mm
- 550/45-22.5 AS ET-50, Profil AS, bredd 2080 mm
- 15.5/55 R 18 EM ET0, Profil EM, bredd 1780 mm
- 405/70 R 18 EM Alliance 608 ET0, Profil EM, bredd 1820 mm
- 405/70 R 20 EM Alliance 608 ET0, Profil EM, bredd 1829 mm
- Dubbelmontage 12.5-18 MPT fram, Profil MPT
- 340/80 R 18 ET0 Alliance Multiuse 550, Profil Multiuse, bredd 1770 mm
- 400/70 R 20 ET0 Alliance Multiuse 550, Profil Multiuse, bredd 1800 mm
- 400/70 R 20 ET-60 Alliance Multiuse 550, Profil Multiuse, bredd 1930 mm

Vattenfyllning

- Vattenfyllningsventil utan påfyllning (framhjul)
- Vattenfyllningsventil utan påfyllning (bakhjul)
- Vattenfyllningsventil utan påfyllning (fram- och bakhjul)
- Vattenfyllningsventil med påfyllning (framhjul)
- Vattenfyllningsventil med påfyllning (bakhjul)
- Vattenfyllningsventil med påfyllning (fram- och bakhjul)

Lastsystem

- Lastarmsdämpning

Snabbväxlingsplattor

- Euro hydraulisk
- Kramer hydraulisk
- Volvo TPV hydraulisk
- SMS hydraulisk

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.

Hydraulik fram

- Arbetshydraulik (83 l/min) stor pump
- Arbetshydraulik (103 l/min) stor pump
- Omkopplingsventil fram på tredje styrkrets (tredje styrkrets med 4 anslutningar), (handhavande: val via brytare (0 - 1))
- Faster fyrvägs snabbkoppling - på maskinsidan
- Faster fyrvägs snabbkoppling - på redskapssidan
- Extra hydraulikoljekylare

Hydraulik bak

- Trycklös returanslutning bak
- En hydraulkoppling bak, dubbelverkande via omkopplingsventil (l/min som tredje styrkrets fram), (tredje styrkrets fram eller bak), (handhavande Med reglage (0 - 1) på styrspakens konsol + tredje styrkrets)
- En hydraulkoppling bak (51 l/min) dubbelverkande (två kopplingar) inkl. separat styrventil (Handhavande: med reglage (1 - 0 - 2) i styrspakens konsol
- Två hydraulkopplingar bak (51 l/min) dubbelverkande (fyra kopplingar) inkl. separat styrventil (handhavande: 1 DW-anslutning via brytare (1 - 0 - 2), 1 DW-anslutning via knapp (1 - 0 - 2), (Anslutningarna kan användas samtidigt)

Biohydraulolja

- Shell PANOLIN S4 HLP Synth 46 (Biologisk hydraulolja)

Elanslutningar fram

- Eluttag fram, 3 stift, dubbel funktion (handhavande: med 2 knappar på styrspak; första funktion med spärrande knapp, andra funktionen med fjädrande knapp)
- Eluttag fram, 3 stift, dubbel funktion (handhavande: med 2 knappar på styrspak; första funktion med fjädrande knapp, andra funktionen med fjädrande knapp)
- Eluttag fram, 3 stift, dubbel funktion (handhavande: med 2 knappar på styrspak; första funktion med spärrande knapp, andra funktionen med spärrande knapp)

Elanslutningar bak

- Eluttag bak, 7 stift, för redskapsbelysning
- Eluttag bak, 3 stift, (handhavande: med reglage (1 - 0 - 2) i styrspakens konsol

Säkerhetstillval

- Backvarnare (akustisk)
- Startspärr (manövrering med kodad startnyckel)

Övrigt

- Tvåkrets batterifrånskiljare (separering av maskinens elsystem och generator via två kretsar för batteriet)
- Manuell fettspruta
- Kombinationsväska (varningstriangel / förbandslåda)
- Verktygssats
- Verktygslåda
- Helautomatisk centralsmörjning

Garantiförlängning*

- Economy 24 månader (2500 h)
- Economy 36 månader (3000 h)
- Economy 48 månader (3500 h)
- Economy 60 månader (4000 h)
- Premium 24 månader (3000 h)
- Premium 36 månader (4000 h)
- Premium 48 månader (5000 h)
- Premium 60 månader (6000 h)

*Erbjudandena i fråga om utökade garantier i Tyskland revideras för närvarande - ytterligare information kommer så snart som möjligt.

Speciallackering

- Speciallackering RAL enfärgad - i stället för Weidemann röd
- Speciallackering RAL flerfärgad

Släpvagns- och bärgningsanordningar

- Automatisk släpvagnskoppling

Självkörande arbetsmaskin med dragkrok

- Automatisk släpvagnskoppling