

PTS4V

Pompe autoadescanti per acque sporche serie PT

Ideale per un'ampia gamma di applicazioni

La pompa centrifuga autoadescante PTS4 è una scelta eccellente per le operazioni di drenaggio più impegnative. Il robusto motore Vanguard con avviamento elettrico offre prestazioni affidabili. La pompa si adatta sia per acque pulite che per acque fangose, sporche, sabbiose o ghiaiose. Grazie alla girante in ghisa sferoidale temprata in superficie e alle guarnizioni meccaniche in carboceramica in bagno d'olio, la pompa è estremamente resistente all'usura e ha una lunga durata con una manutenzione minima. Il design leggero, l'occhiello della gru centrale e il set di ruote integrato rendono la pompa particolarmente facile da trasportare e maneggiare.

Punti di forza

- Trasporto semplice
- Motore a benzina Vanguard
- Robusta e durevole

Dati tecnici

Valori meccanici di rendimento

Portata standard max.	2.322,0 l/min
Pressione di mandata max.	3,1 bar
Diametro corpo solido max.	50,0 mm
Altezza d'aspirazione max.	7,6 m
Sollevamento max.	24,0 m

Valori meccanici

Lunghezza	915,0 mm
Larghezza	890,0 mm
Altezza	890,0 mm
Peso d'esercizio	150,0 kg
Diametro tubi di scarico e aspirazione	100,0 mm

Motore a scoppio

Capacità del serbatoio	17,4 l
Tipo avviamento	Starter elettrico
Tensione starter	12,0 V
Batteria corrente di avviamento a freddo CCA	230,0 A
Batteria corrente di avviamento CA	32,0 A
Dimensioni batteria di avviamento	22 NF
Numero di giri 1	3.600,0 1/min
Consumo di carburante per Numero di giri 1	5,4 l/h
Il tempo di funzionamento della macchina di giri 1	3,2 hrs

Trasporto e stoccaggio

Lunghezza per trasporto	1.150,0 mm
Larghezza per trasporto	750,0 mm
Altezza per trasporto	1.800,0 mm

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Motori disponibili

Briggs, 16 PS Vanguard

Raffreddamento	Raffreddamento aria
Modello di motore	Motore a ciclo Otto
Metodo di combustione	a quattro tempi
Cilindri	2
Cilindrata	479 cm^3
Tipo di carburante	Benzina
Preparazione miscela	Carburatore
Capacità del serbatoio	17 l
Specifica olio	SAE 10W-30
Riempimento olio max.	1,3 l
Potenza max.	11,9 kW
Numero di giri (potenza max.)	3,600 PL
Norma (potenza max.)	SAE J1995
Filtro aria	Filtro aria a secco
Tipo avviamento	Starter elettrico

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com