



CB250, 1 Phasen Input, 63A O

Зарядный контейнер

Дополнительный внешний аккумулятор для стройплощадки

Литий-ионный аккумуляторный блок CB250 представляет собой дополнительный внешний аккумулятор для стройплощадки. В качестве временного и универсального источника энергии зарядный контейнер обеспечивает электроэнергией всю стройплощадку без шума и отработанных газов. Благодаря своей высокой мобильности аккумулятор может гибко доставляться на соответствующее место использования и применяться там для различных целей, таких как зарядка машин с питанием от аккумулятора или поглощение пиков нагрузки.

Преимущества

- Два режима работы
- Различные розетки
- Простой процесс запуска

Технические характеристики

■ электрические рабочие характеристики

Номинальный ток	16,00 ампер
Номинальное напряжение	230,0 В
Номинальная частота	50,0 Гц
Номинальная мощность [P]	45,00 кВт
Номинальная мощность [S]	50,00 кВА
Выходной ток	32,0 ампер
Фазы	3,0 ~

■ механические данные

Длина	1.480,0 мм
Ширина	820,0 мм
Высота	1.105,0 мм
Вес	680,00 кг

■ Данные по экологии

Класс защиты	II / защитная изоляция
--------------	------------------------

Степень защиты	IP54
----------------	------

■ Электрика

Система охлаждения	Luftkühlung
Индикатор состояния зарядки	Да
Встроенный BMS	Да
Разрядный ток, макс.	70,0 ампер
Зарядный ток, макс.	16,0 ампер
Главный выключатель	Да
Индикаторные приборы	Индикатор состояния зарядки
Тип разъема	IEC 60320-C14
Тип розетки	CEE 400 В 63 А 3~
Количество розеток	4,0
Полезная энергия	24.500,0 Втч
Химия аккумуляторов	LMO