

PG3A

PG serisinin drenaj pompaları

Temiz suyu verimli bir şekilde ayırın

Pompa, kendinden emişli santrifüj pompalama özelliği ve kompakt boyutları sayesinde, geçici olarak su tahliye etmek zorunda olan yüklenici firmalar için idealdir.

Öne çıkanlar

- Çarkın arkasında düzenlenmiş dışarı pompalama kanatları.
- Daha uzun kullanım ömrü ve minimum bakım için demir döküm çark ve spiral gövde
- Karbon seramik mekanik salmastra.

Teknik bilgiler

mekanik güç bilgileri

Azami debi	1.000,0 l / dk
Azami katı madde çapı	6,5 mm
Azami emiş derinliği	7,5 m
Azami basma yüksekliği	27,0 m

mekanik bilgiler

Uzunluk	515,0 mm
Genişlik	405,0 mm
Yükseklik	460,0 mm
Çalışma ağırlığı	29,0 kg
Emme/basma ağzı çapı	75,0 mm

Yanmalı motor

Soğutma	Hava soğutması
Motor tipi	Benzinli motor
Silindir	1,0
Silindir hacmi	163,0 cm^3
Yakıt tipi	Benzin
Yakıt tüketimi	1,8 l/h
Depo hacmi	3,6 l
Maks. yağ doldurma	0,6 l
Azami güç	3,6 kW
Motor devri (azami güç)	3.600,0 1/min
Çalışma modunda motor devri	3.600,0 1/min
Motor üreticisi	Honda
Tam güçte yakıt tüketimi	1,8 l/h
%100'de çalışma süresi	2,1 000013

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com