



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



RTLx-SC3

Univerzální válec

Inteligentní dálkově ovládaný příkopový válec

Příkopový válec RT s infračerveným dálkovým ovládáním SC3 umožňuje práci s osvědčenými výsledky hutnění a s bezpečným provozem. Inteligentní systém ovládání využívá infračervený signál s přímým ovládáním. Kloubový příkopový válec s hutnicími bubny a budičem pod hřídelí v každém kulidle umožňuje účinnější přenos hutnicí energie přímo do půdy pro dosažení lepších výsledků při hutnění. RT je určen pro stavebnictví a zajišťuje optimální zhutnění v příkopech a podkladových vrstvách pro základy, silnice a parkoviště.

Hlavní přednosti

- Infračervené přímé dálkové ovládání
- Nízká poloha budiče
- Nízké náklady na údržbu
- Ochrana proti převrácení

Technické údaje

■ Hydraulika

Objem nádrže	30,0 L
--------------	--------

■ mechanické údaje o výkonu

Plošný výkon	990,0 m ² /h
Stoupavost	50,0 %
Stoupavost max. (bez Vibrace)	50,0 %
Vibrace (Hz)	41,0 Hz
Odštědivá síla max.	68,40 kN
Jízdní rychlost	1,3 - 2,5 km/h
Oscilační úhel	0,0 °
Síla/bandáž (dynamický) vpředu	34 kN
Síla/bandáž (dynamický) vzadu	34 kN
Typ patogenu	Hydraulicky
Rychlost jízdy (zpětný chod)	1,3 - 2,5 km/h

■ mechanické údaje

Délka	1.853,0 mm
Šířka	820,0 mm
Výška	1.268,0 mm
Provozní hmotnost	1.465,0 KG
Vlastní hmotnost	1.428,0 KG
Boční vůle vpravo	0,0 mm
Poloměr otočení (vnitřní)	1.600,0 mm

Vzdálenost od středu	1.000,0 mm
Průměr bandáže (min.)	520,0 mm
Průměr bandáže (max.)	550,0 mm
Oblast Pad	23,0 CM2
Výška Pad	16,0 mm

■ Elektrocentrála

Výstupní proud 1~	33,0 A
Výstupní napětí	12,0 V
Jmenovité otáčky	3.600,0 1/min

■ Elektrický systém

Dosah dálkového ovládání max.	20,0 M
Vysílací doba dálkového ovládání max.	16,0 h
Doba nabíjení akumulátoru	2,0 h

■ Provozní látky

Typ budičio oleje	Mobilith SHC 220
Objem palivové nádrže	24,0 L
Spotřeba paliva	4,5 L/Std

■ Podvozek

Max. natočení kol	32
Brzda	Hydr.parkovací brzda
Řízení	Hydraulika

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

■ **Přeprava a skladování**

Délka transportu	2.261,0 mm
Šířka transportu	892,0 mm

Výška transportu	1.420,0 mm
Přepravní hmotnost	1.544,0 KG