

IRSE-FU45/230

Vysokofrekvenčné ponorné vibrátory

Viac komfortu pri zhutňovaní betónu

Vysokofrekvenčné ponorné vibrátory radu IRSE FU od Wacker Neuson majú krátku ochrannú hadicu, ktorá je zakončená praktickou rukoväťou LowVib. Ergonomicky tvarovaná rukoväť s tlmením vibrácií ponúka najmä pri zhutňovaní podlahových a stropných panelov vysoký komfort pri obsluhe. Rovnako ako všetky ponorné vibrátory Wacker Neuson, aj modely IRSEN/IRSE-FU sú kvalitne spracované a vyznačujú sa mnohými detailmi.

Najdôležitejšie informácie

- Rukoväť (LowVib)
- Výkonný elektromotor so stabilnými otáčkami
- Teleso vypínača s integrovaným meničom frekvencie

Technické údaje

Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	4,80 A
Menovité napätie	220,0 - 240,0 V
Menovitá frekvencia	50,0 - 60,0 Hz
Menovitý výkon [P]	0,88 kW
Počet fáz	1,0 ~

Mechanické výkonové údaje

Rozkmit na vzduchu	2,300 mm
Vibrácie	12.000,0 1/min
Vibrácie (Hz)	200,0 Hz

Mechanické údaje

Priemer/uhlopriečka hlavy	45,0 mm
Dĺžka ochrannej hadice	0,8 m
Hmotnosť	15,00 kg
Gumový uzáver	Nie

Elektrický motor

Typ motora	Asynchrónny motor

Environmentálne parametre

Trieda ochrany	I / ochranné uzemnenie
Druh krytia	IP67

Elektrika

Spínač ZAP/VYP	Áno
Integrovaný menič	Áno
Dĺžka kábla	15,0 m
Typ zástrčky	CEE 7/7 (typ zástrčky EF)

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com