

APS1550e

Planchas vibratorias eléctricas

Excelentes características de conducción sobre suelos y asfalto

La serie APS destaca por sus excelentes propiedades de conducción. El movimiento y el giro de las planchas vibratorias en el asfalto fresco es extremadamente cómodo y no deja marcas. Incluso puede realizar con facilidad terminaciones perfectas en los bordillos gracias al perfil lateral angular de la placa base. El manillar de guíal responde claramente a los movimientos de dirección, logrando a la par bajas vibraciones mano-brazo inferiores a 5 m/s², lo que permite un trabajo prolongado y cómodo. Gracias al accionamiento directo, la serie APS no necesita correa trapezoidal y, por lo tanto, tampoco necesita mantenimiento.

Aspectos destacados

- Arranque con tan solo pulsar un botón
- Motor eléctrico exento de mantenimiento
- Batería extraíble
- Placa base optimizada para resultados de trabajo perfectos
- Buena maniobrabilidad y capacidad de giro a la par con un bajo nivel de vibraciones al sistema mano-brazo
- Sistema de accionamiento eficiente DireX

Ficha técnica

Datos de rendimiento mecánicos

Fuerza centrífuga	3.372 lbf
Rendimiento superficial	8.073,0 ft2/h
Marcha de avance	1,4 fps
Capacidad de ascenso	46,6 %
Placa adicional standard	Sin placa adicional

Datos mecánicos

Longitud de la placa base	23,6 in
Anchura	19,7 in
Anchura placa base	19,7 in
Altura	37,1 in
Altura del armazón protección	26,1 in
Grosor placa base	0,4 in
Peso	200,62 lb
Altura de acceso inferior	26,1 in

Parámetros medio ambiente

Suma de niveles de vibración mano-brazo (valor medido)	8,2 ft/s2
Suma de niveles de vibración mano-brazo (norma)	EN 500-4

Sistema eléctrico

BOB5 Duración	25,0 min
BOB10 Duración	60,0 min
BOB14 Duración	75,0 min

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com