

4060T

Încărcător frontal telescopic

Date tehnice

Instalația electrică

Tensiune de funcționare	12 V
Bateria	100 Ah
Alternator	120 A

Greutăți

Greutatea operațională	5.830 - 6.050 kg
Forță de rupere (max.)	4.070 daN
Forță de ridicare (max.)	4.645 daN
Sarcină de descărcare cu cupă - utilaj drept, suport de ridicare orizontală	3.550 - 3.700 kg
Sarcină de descărcare cu cupă - utilaj articulat, suport de ridicare orizontală	3.100 - 3.230 kg
Sarcină de descărcare cu cupă - utilaj drept (extins)	1.980 - 2.080 kg
Sarcină de descărcare cu cupă - utilaj articulat (extins)	1.710 - 1.800 kg
Sarcină de descărcare cu cupă - utilaj drept, suport de ridicare la cea mai joasă poziție	4.750 - 4.930 kg
Sarcină de descărcare cu cupă - utilaj articulat, suport de ridicare la cea mai joasă poziție	4.150 - 4.320 kg
Sarcină de descărcare cu furcă pentru paleți – utilaj drept, suport de ridicare orizontală	3.280 - 3.410 kg
Sarcină de descărcare cu furcă pentru paleți – utilaj articulat, suport de ridicare orizontală	2.880 - 2.990 kg
Sarcină de descărcare cu furcă pentru paleți – utilaj drept (extins)	1.980 - 2.070 kg
Sarcină de descărcare cu furcă pentru paleți – utilaj articulat (extins)	1.730 - 1.810 kg
Sarcină de răsturnare cu furcă pentru paleți - utilaj drept, poziție de transport	3.890 - 4.040 kg
Sarcină de răsturnare cu furcă pentru paleți - utilaj îndoit, poziție de transport	3.420 - 3.550 kg

Cabina operatorului

Cabina operatorului	Cabina

Cantități umplere

Volum rezervor combustibil	80 l
Volum rezervor ulei hidraulic	32 l

Sistemul de acționare

Tip de propulsie	ecDrive (Electronic Controlled Drive)
Propulsie	hidrostatic, prin intermediul cutiei de distribuție și a arborelui cardanic
Trepte de deplasare	2
Axul	PA 1422
Viteza de deplasare standard	0-20 km/h
Viteza de deplasare opțiunea 1	0-30 km/h
Frâna de serviciu	Frână cu disc (opțiune: frână cu lamele)
Frână de parcare	Frână cu disc (opțiune: frână cu lamele)
Blocaj diferențial	100% punte față + punte spate

Instalația hidraulică

Presiunea de lucru a sistemului hidraulic de propulsie (max.)	500 bar
Debitul sistemului hidraulic de lucru (max.)	86 (101) l/min
Presiunea de lucru a sistemului hidraulic de lucru (max.)	235 bar

Cinematică

Cinematică de tip	Teleskoparm (Z-Kinematik)
Cilindru de ridicare	1
Cilindru de basculare	1
Dispozitiv de schimbare rapidă	hidraulic

Direcţie

Tip de direcție	Articulație pendulară hidraulică
Cilindru de direcție	1
Unghi de oscilație	± 10 grade

Valorile caracteristicii de zgomot

Nivelul mediu al puterii acustice LwA (cabină)	99,8 dB(A)

Ilustrațiile, echipamentele și datele prezentate pot diferi de programul de livrare curent al țării dvs. Pot fi prezentate echipamente opționale care fac obiectul unei taxe suplimentare. Supus modificărilor.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de


Nivelul garantat al puterii acustice LwA (cabină)	101 dB(A)
Nivelul indicat al presiunii acustice LpA (cabină)	71 dB(A)

Datele motorului standard

Producător motor	Rehlko
Engine type	KDI 2504 TCR
Cylinder	4
Puterea motorului	55,4 kW
Puterea motorului	75 CP
la turație pe minut max.	2.300 rot/min
Maximum torque	315 Nm
Cylinder capacity	2.482 cm^3
Tipul de agent de răcire	apă
Treapta de poluare	V
Exhaust aftertreatment	DOC/DPF

Ilustrațiile, echipamentele și datele prezentate pot diferi de programul de livrare curent al țării dvs. Pot fi prezentate echipamente opționale care fac obiectul unei taxe suplimentare. Supus modificărilor.

Dimensiuni



A	Lungime totală	6.120 mm
B	Lungime totală fără cupă	5.140 mm
C	Punctul de pivotare al cupei (față de centrul axei)	1.210 mm
D	Ampatament	2.325 mm
E	Consolă spate	1.435 mm
F	Înălțime cu cabină	2.535 mm
H	Înălțimea scaunului	1.510 mm
J	Înălțime totală de lucru	5.970 mm
K	Punctul de pivotare al cupei (înălțime maximă de ridicare)	5.040 mm
L	Înălțime de încărcare cu brațul telescopic extins	4.835 mm
M	Înălțimea de descărcare cu brațul telescopic extins	4.080 mm
N	Raza de acțiune (la M)	975 mm
O	Adâncime de săpare	60 mm
P	Lățime totală	1.770 mm
Q	Lățimea șenilelor	1.360 mm
S	Garda la sol	390 mm
T	Raza maximă	4.650 mm
U	Raza la marginea exterioară	3.990 mm
V	Raza interioară	2.100 mm
W	Unghi de articulație	40 °
X	Unghi de întoarcere la înălțimea maximă de ridicare	56 °
Y	Unghi de descărcare	40 °
Z	Unghi de întoarcere la sol	39 °

Ilustrațiile, echipamentele și datele prezentate pot diferi de programul de livrare curent al țării dvs. Pot fi prezentate echipamente opționale care fac obiectul unei taxe suplimentare. Supus modificărilor.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Echipament standard

Motor

- Rehlko KDI 2504 TCR, 55.4 kW (75,3 PS), (DOC/DPF), EU: Treapta V

Sistem de direcție

- Direcție hidraulică cu articulație pendulară
- Cilindru de direcție: 1

Cabină operator

- Direcție hidraulică cu articulație pendulară
- Cilindru de direcție: 1

Cabină operator

- Cabină confort cu 1 ușă cu încălzire şi ventilaţie, testat ROPS / FOPS
- Spațiu generos disponibil
- Oglinzi stânga și dreapta
- Acces ergonomic generos
- Volan reglabil (înclinare și înălțime)

Scaun operator

- Scaun din material textil cu suspensie mecanică cu centură de siguranță, reglare în funcţie de greutate, lombară şi longitudinală

Iluminat

- Iluminat conform codului rutier
- Lumini de lucru LED Basic (1000 lm) pe acoperiș, 2 față, 1 spate

Sistem de propulsie și axe

- Punte: Axa planetară PA1422
- Sistem de propulsie: Tracțiune integrală hidrostatică, controlată electronic, ecDrive (Electronic Controlled Drive)
- Moduri de deplasare: mod automat; mod ECO (reducerea turației motorului la atingerea vitezei setate)
- Blocare: blocaj diferenţial 100 %, poate fi conectat electro-hidraulic pe puntea față și puntea spate
- Viteză: 20 km/h (opțional 30 km/h)
- Trepte de deplasare: 2 | 10 km/h / 20 km/h
- Frână de serviciu: Frână cu disc pe puntea față, acționând pe puntea spate prin intermediul arborelui cardanic
- Frână de parcare: Frână cu disc; acționare prin maneta frânei de mână pe puntea față, acționând pe puntea spate prin intermediul arborelui cu articulații

Anvelope

- 405 / 70 R 20 BKT MP513 ET30, Lățime 1770 mm, înălțime 2535 mm

Sistem de încărcare

- Telescop - culisă de încărcare LS999
- Dispozitiv de schimbare rapidă (Weidemann HV/HT - C) hidraulic
- Cinematică: Z
- Cilindru de ridicare: 1
- Cilindru de basculare: 1
- Poziţia de plutire pentru cilindrul de ridicare

Instalație hidraulică

- Joystick precomandat electric, cu comutator pentru direcţia de deplasare şi buton integrat pentru blocajul diferenţialului şi funcţia telescopică
- Al 3-lea circuit de comandă faţă electric proporțional prin joystick, incl. dublă treaptă
- Sistem hidraulic de lucru 86 l/min (37,4 ccm)
- Radiatorul de ulei hidraulic

EquipCare (sistem telematic)

- EquipCare 36 de luni

Ilustrațiile, echipamentele și datele prezentate pot diferi de programul de livrare curent al țării dvs. Pot fi prezentate echipamente opționale care fac obiectul unei taxe suplimentare. Supus modificărilor.

Opţiuni

Cabină operator

- Uşă cabină din două părţi
- Oglindă retrovizoare cu unghi larg în cabină
- Instalaţie de climatizare
- Pregătire pentru radio DAB+ (antenă, difuzor)
- Radio DAB+ complet
- 1 priză: 2xUSB
- Parasolar
- Cutie de depozitare (partea stângă lângă scaunului şoferului)
- Oglindă panoramică la interior

Scaun operator

- Scaun vinil
- Scaun cu piele ecologică; suspensie pneumatică; MSG95
- Scaun cu material textil; suspensie pneumatică; spătar înalt; MSG95
- Scaun din material textil; suspensie pneumatică; încălzire scaun; MSG95
- Scaun cu material textil; suspensie pneumatică; încălzire scaun; spătar înalt; MSG95
- Scaun cu material textil; suspensie pneumatică; MSG95
- Scaun cu material textil; spătar înalt; MSG85

Iluminat

- Iluminare cu LED conform codului rutier
- Lumini de lucru LED Performance (2000 lm) pe acoperiş, 2 faţă, 2 spate
- Lumini de lucru LED Performance (2000 lm) la braţul telescopic, 2 faţă
- Girofar LED (galben), (Trebuie respectate reglementările naţionale.)

Omologare şi trafic rutier

- Certificat de Omologare Individual < 25 km/h
- Certificat de Omologare Individual > 25 km/h
- Suport număr de înmatriculare în faţă şi în spate
- Panou de avertizare triunghiular, (trebuie respectate reglementările naţionale.)

Sistem de propulsie şi axe

- Acceleraţie manuală
- Preîncălzire: apă de răcire, ulei hidraulic; 230 V, ştecher tip E/F
- Preîncălzire: apă de răcire, ulei hidraulic; 230 V, ştecher tip J
- Preîncălzire: apă de răcire, ulei hidraulic; 230 V, ştecher tip G
- Mod de deplasare Auto / Eco / echipamente ataşabile
- Mod de deplasare Auto / Eco / M-Drive
- Limitator de viteză proporţional (dispozitiv pentru deplasare lentă)
- 20 km/h creştere a vitezei
- 30 km/h creştere a vitezei
- Frână cu electro-hidraulică cu lamele, cu recuperare cu arc pe puntea din faţă, cu acţionare prin arbore cardanic la puntea din spate, incl. funcţie Hill-hold

Anvelope

- 400 / 70 R 20 Allliance 585 ET0, lăţime 1827 mm, înălţime 2531 mm
- 445 / 70 R 19,5 Alliance 624 ET0, lăţime 1868 mm, înălţime 2550 mm
- 550 / 45 R 22,5 Alliance 331 ET-50, lăţime 2073 mm, înălţime 2532 mm

Sistem de încărcare

Plăci de schimbare rapidă:
- SkidSteer (hidraulic - SAEJ2513 SSL HV)
- Matbro (hidraulic)
- Euro (hidraulic - ISO23206 EURO HV) (incl. două cuplaje SVK Gr.3)
- SMS HV (hidraulic)

Altele:
- Amortizarea culisei de încărcare

Ulei hidraulic bio

- Shell Panolin HLP Synt46 (ulei hidraulic bio)

Ilustraţiile, echipamentele şi datele prezentate pot diferi de programul de livrare curent al ţării dvs. Pot fi prezentate echipamente opţionale care fac obiectul unei taxe suplimentare. Supus modificărilor.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Instalație hidraulică în față

- Sistem hidraulic de lucru 101 l/min (44,2 ccm)
- Retur depresurizat față (1 ștecher Flatface Gr.3) incl. conductă de ulei de scurgere (1 ștecher Flatface Gr.2)
- Cuplaj cu mufă față 3. Circuit de comandă (Flatface Gr.3)
- Cuplaj rapid Faster dublu - pe partea utilajului + pe partea echipamentului atașabil
- Supapă de comutare la al 3-lea circuit de comandă (al 3-lea circuit de comandă cu 4 cuplaje Flatface Gr.3)
- Degajarea presiunii la al 3-lea Circuit de comandă faţă

Instalație hidraulică în spate

- Conexiune hidraulică cu acțiune simplă spate prin supapă de comutare (două cuplaje SVK Gr.3)

Conexiuni electrice în față

- Priză față 13 contacte (2 funcții electrice E1/E2 și iluminare); operare: Prin 2 taste la joystick; prima funcție palpare, a doua funcție blocare tastă
- Priză față 13 contacte, 2 funcții electrice E1/E2 și iluminare;&# 160;operare: Prin 2 taste la joystick; prima funcție blocare tastă, a doua funcție palpare tastă
- Priză față 13 contacte, 2 funcții electrice E1/E2 și iluminare;&# 160;operare: Prin 2 taste la joystick; prima funcție palpare, a doua funcție palpare tastă
- Priză față 13 contacte, 2 funcții electrice E1/E2 și iluminare;&# 160;operare: Prin 2 taste la joystick; prima funcție blocare tastă, a doua funcție blocare tastă

Conexiuni electrice în spate

- Priză spate cu 7 pini, pentru iluminat echipamente atașabile spate

Sistem electric

Comutator de decuplare baterie:
- Comutator de decuplare baterie cabină operator - decuplare cu releu

Opțiuni de securitate

- Instalație de avertizare la deplasarea cu spatele (acustică)
- Cameră marșarier
- Monitorizare centură de siguranță
- Dispozitiv de imobilizare cu cheie de contact (operare: prin cheie de contact codificată)

Finisaj de vopsea personalizat

- Vopsea specială RAL, monocromă, în loc de roșu Weidemann
- Vopsea specială RAL, multicoloră

Altele

- Trusă de scule, incl. set de scule
- Trusă combinată (triunghi de avertizare / trusă medicală)
- Instalație centrală de lubrifiere complet automată
- Pregătire sistem central de lubrifiere (linia de lubrifiere instalată în braț)

Prelungirea garanției
- Economy 24 luni (2500 h)
- Economy 36 luni (3000 h)
- Economy 48 luni (3500 h)
- Economy 60 luni (4000 h)
- Premium 24 luni (3000 h)
- Premium 36 luni (4000 h)
- Premium 48 luni (5000 h)
- Premium 60 luni (6000 h)

Echipament de remorcare și recuperare

- Dispozitiv de remorcare 38 mm, automat
- Cuplaj pentru manevrare (nu este admis pentru regim de tractare!)

Ilustrațiile, echipamentele și datele prezentate pot diferi de programul de livrare curent al țării dvs. Pot fi prezentate echipamente opționale care fac obiectul unei taxe suplimentare. Supus modificărilor.