





WL20

Chargeuse sur pneus

Agile dans les espaces les plus exigus

La chargeuse sur pneus WL20 de Wacker Neuson peut être utilisée partout, même dans les passages les plus étroits. Et ce n'est pas tout : malgré le peu d'espace, la chargeuse sur pneus fournira des résultats d'une grande qualité et convaincants sur toute la ligne. En plus d'un confort de travail élevé et des normes de sécurité maximales, la chargeuse sur pneus WL20 offre une maniabilité, une capacité tout-terrain et une vitesse impressionnantes, et tout ceci même dans les espaces les plus exigus.

Points forts

- Une cabine basculante et un accès maintenance optimal
- La chargeuse sur pneus comme porte-outils
- Canopy rabattable EPS (Easy Protection System)
- Une traction maximale grâce à l'articulation pivotante-oscillante
- Un poste de conduite au choix

Caractéristiques techniques

Données moteur standard

Fabricant du moteur	Perkins
Type de moteur	403 J-11
Cylindre	3
Puissance du moteur	18,4 kW
Puissance du moteur	25 ch
au régime moteur max	2.800 tr/min
Cylindrée	1.131 cm ³
Type d'agent réfrigérant	eau
Phase de la norme d'émissions de gaz d'échappement	V
Post-traitement des gaz d'échappement	-
Système électrique	
Tension de service	12 V
Batterie	77 Ah
Alternateur	40 A
Poids	
Capacité du godet (godet standard)	0,19 m³
Poid de fonctionnement	2.000 - 2.150 kg
Charge de basculement avec godet - Machine alignée, flèche horizontale	1.215 - 1.437 kg
Charge de basculement avec godet - machine braquée, flèche horizontale	977 - 1.206 kg

Charge de basculement avec fourche

à palettes - machine alignée, flèche 904 - 970 kg

horizontale

Charge de basculement avec fourche

à palettes - machine braquée, flèche 719 - 866 kg

horizontale

Cabine de conduite

Cabine de conduite FSD (EPS, cabine)

Capacité

Capacité réservoir à carburant 20 l
Capacité du réseau d'huile
hydraulique 20 l

Transmission

Type de transmission hydrostatique Système d'entraînement Arbre de transmission Gammes de vitesse 2 T80 (T94) Essieu Vitesse d'avancement standard 0-20 km/h transmission hydrostatique agissant Frein de service sur les quatre roues (sans usure) Frein de service et de stationnement Frein de stationnement intégré au groupe motopropulseur Blocage du différentiel 100 % Essieux AV + AR (option)

Système hydraulique

Pression de travail du système hydraulique de translation (max.) Débit du système hydraulique de travail (max.)

330 (450) bar

30,8 I/min

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Cinématique

- omomanquo	
Type de cinématique	P
Vérin(s)de levage	2
Vérin de cavage	1
Système de changement rapide	hydraulique
Direction	
Mode de direction	Articulation pivotante-oscillante hydraulique
Vérins de direction	1


Angle d'oscillation	± 12 degré	
■ Valeurs des caractéristiques du bruit		
Niveau de puissance acoustique moyen LwA (canopy)	99 dB (A)	
Niveau de puissance acoustique garanti LwA (canopy)	101 dB (A)	
Niveau de pression acoustique déclaré LpA (canopy)	84 dB (A)	
Autres informations		

FSD = Fahrerschutzdach EPS = Easy Protection System (klappbares Fahrerschutzdach) DPF = Dieselpartikelfilter

DOC = Dieseloxidationskatalysator Kipplastberechnung nachISO 14397

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Dimensions



Α	Longueur totale	3.721 mm
В	Longueur totale sans godet	3.063 mm
С	Axe du godet (jusqu'au centre de l'axe)	508 mm
D	Empattement	1.468 mm
Е	Déport arrière	975 mm
F	Hauteur avec canopy (fixe)	2.189 mm
	Hauteur avec canopy rabattable (EPS)	2.293 mm
F	Hauteur avec canopy rabattable (EPS), rabattu	1.880 mm
	Hauteur avec canopy abaissable (EPS plus)	2.195 mm
F	Hauteur avec canopy abaissable (EPS plus), abaissé	1.901 mm
	Hauteur avec cabine	2.302 mm
Н	Hauteur siège conducteur	1.225 mm
J	Hauteur de travail totale	3.274 mm
K	Axe du godet (hauteur de levage max.)	2.693 mm
L	Hauteur de franchissement	2.424 mm
M	Hauteur de déversement	2.011 mm
N	Portée (à M)	350 mm
0	Profondeur de décapage	94 mm
Р	Largeur totale	1.076 mm
Q	Largeur des chenilles	810 mm
Т	Rayon maximal	2.681 mm
U	Rayon au bord extérieur	2.356 mm
V	Rayon intérieur	1.219 mm
W	Angle d'articulation	45 °
X	Angle de rappel à la hauteur de levage max.	50 °
Υ	Angle de déversement	38 °
Z	Angle de rappel au sol	48 °

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.