

DPU6555 Hech

Stredne ťažké reverzné vibračné dosky

Špecialista na ťažké zeminy

Stredne ťažké reverzné vibračné dosky ponúkajú vďaka svojej vysokej zhutňovacej sile, v kombinácii s rýchlym chodom vpred a vzad, vysokú produktivitu. Ide o univerzálne stroje pre všetky staveniská, na ktorých sa kladú veľké nároky na výkonnosť zariadenia. Okrem toho ponúkajú vynikajúce vlastnosti z hľadiska životnosti a komfortu pri obsluhe. Optimálnymi oblasťami nasadenia sú zhutňovanie ochrannej vrstvy proti mrazu a nosnej vrstvy pri stavbe ciest, chodníkov a parkovísk, ako aj zasypávanie budov. Vďaka frekvencii 69 Hz sú stredne ťažké reverzné vibračné dosky univerzálne použiteľné a spoľahlivo zhutnia aj stredne ťažkú až ťažkú zámkovú dlažbu.

Najdôležitejšie informácie

- Robustná s dlhou životnosťou
- Veľmi dobrá prístupnosť ku všetkým miestam údržby
- Vysoký plošný výkon

Technické údaje

Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	65 kN
Plošný výkon	1.200,0 m²/h
Chod vpred	28,0 m/min
Stúpavosť	46,6 %
Vibrácie (Hz)	69,0 Hz

Mechanické údaje

Dĺžka základovej dosky	900,0 mm
Šírka	710,0 mm
Šírka základovej dosky	550,0 mm
Výška	1.308,0 mm
Výška ochranného rámu	861,0 mm
Hrúbka základovej dosky	12,0 mm
Prevádzková hmotnosť	505,0 kg
Podjazdová výška	861,0 - 1.005,0 mm

Spaľovací motor

Menovitý výkon	9,6 kW
Menovité otáčky	2.800,0 1/min

Environmentálne parametre

Súčtová hladina HAV (nameraná hodnota)	2,5 m/s²
Súčtová hladina HAV (norma)	EN 500-4

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Dostupné motory

Hatz 1D81S-358A

Chladenie	Vzduchové chladenie
Typ motora	Dieselový motor
Spaľovací proces	Štvortaktový
Valce	1
Zdvihový objem	667 cm³
Spotreba paliva	1,90 l/h
Objem nádrže	6,00 l
Menovitý výkon	9,60 kW
Menovité otáčky	2.800 PL
Norma (menovitý výkon)	ISO 3046 IFN
Prevádzkový výkon	6,8 kW
Prevádzkové otáčky	3.010 PL
Norma (prevádzkový výkon)	ISO 3046 IFN
Typ štartéra	E-Start
Výrobca motora	Hatz

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com