

PT2A

Kendinden emişli pis su pompası

Çeşitli su tahliyesi çalışmaları için ideal çözüm

PT serisinin kendinden emişli santrifüj pompaları çeşitli su tahliyesi çalışmaları için ideal çözümdür. Pompalar, hem temiz hem de çamurlu, kirli, kumlu veya çakıllı sular için uygundur. Sağlam Honda motor kolayca çalıştırılabilir ve güvenilir bir performans sunar. Yüzeyi sertleştirilmiş sfero döküm pervane ve karbon-seramik malzemeden üretilmiş mekanik salmastralar, aşınmaya karşı yüksek direnç ve minimum bakımla birlikte uzun bir çalışma ömrü sağlar. Hafif ve kompakt tasarımın yanı sıra merkezi vinç halkası, pompanın taşınmasını ve kullanımını kolaylaştırır. Tekerlek takımı ve katlanır tutma kollarından oluşan bir taşıma kiti aksesuar olarak temin edilebilir.

Öne çıkanlar

- Basit taşıma
- Honda benzinli motor
- Sağlam ve uzun ömürlüdür
- Kompakt ve hafif tasarım

Teknik bilgiler

mekanik güç bilgileri

Azami debi	625,0 l / dk
Azami pompa basıncı	3,2 bar
Azami katı madde çapı	25,0 mm
Azami emiş derinliği	7,5 m
Azami basma yüksekliği	32,0 m

mekanik bilgiler

Uzunluk	550,0 mm
Genişlik	466,0 mm
Yükseklik	501,0 mm
Çalışma ağırlığı	43,0 kg
Emme/basma ağzı çapı	50,0 mm

Yanmalı motor

Depo hacmi	3,1 l
Motor devri 1	3.700,0 1/min
Hız seviye 1'de tüketim	1,8 l/h
Seviye 1 hızda çalışma süresi	1,8 000013

Çevre karakteristik verileri

LpA ölçüm yöntemi	EN ISO 3744:1995
Ses seviyesi LWA, garanti edilen	105,0 dB(A)

Taşıma ve depolama

Nakliye uzunluğu	1.150,0 mm
Nakliye genişliği	1.020,0 mm
Nakliye yüksekliği	2.010,0 mm

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Mevcut motorlar

GX160UH2X QWX2

Soğutma	Hava soğutması
Motor tipi	Benzinli motor
Motor çalışma modu	dört zamanlı
Silindir	1
Silindir hacmi	163 cm³
Azami eğim	20 cos φ
Yakıt tipi	Benzin
Karışım hazırlama	Karbüratör
Depo hacmi	3,1 l
Yağ özellikleri	SAE 10W-30
Maks. yağ doldurma	0,6 l
Azami güç	3,6 kW
Motor devri (azami güç)	3,600 PL
Standart (azami güç)	SAE J1349
Tork maks.	10,3 l/h
Motor devri (azami tork)	2,500 PL
Buji tipi	NGK BPR-6 ES
Elektrot mesafesi	0,70 mlai
Hava filtresi	Kuru tip hava filtresi
Marş tipi	Starter mekanizması

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com