



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PT3A

Selvsugende sølevannspumper i PT-serien

Ideell til en mengde bruksområder

De selvsugende sentrifugalpumpene i PT-serien er den ideelle løsningen til mange ulike dreneringsoppgaver. De egner seg både til rent og til slamholdig, skittent, sandholdig eller grusholdig vann. Den robuste Honda-motoren er lett å starte og gir pålitelig effekt. Drivhjulet av overflateherdet kulegrafittjern og de mekaniske pakningene av karbon-keramikk sørger for stor slitestyrke og lang driftstid med minimalt vedlikehold. Den lette og kompakte konstruksjonen og det sentrale løfteøyet letter transporten og håndteringen. Som tilbehør kan man få et transportsett med hjulsett og nedfellbare håndtak.

Høydepunkter

- Enkel transport
- Honda-bensinmotor
- Robust og med lang levetid
- KKKompakt og lett design

Tekniske data

■ mekanisk ytelse

Pumpekapasitet maks.	1.315,0 l/min
Pumpetrykk maks.	2,9 bar
Festestoff-diameter maks.	38,0 mm
Sugehøyde maks.	7,5 M
Pumpehøyde maks.	29,5 M

■ mekanisk opplysninger

Lengde	673,0 mm
Bredde	508,0 mm
Høyde	571,0 mm
Driftsvekt	62,0 KG
Suge-/ trykkstøtter-diameter	75,0 mm

■ Forbrenningsmotor

Tankvolum	5,3 L
Turtall 1	3.825,0 1 minu
Drivstofforbruk ved turtall 1	3,0 Liter
Drivstofforbruk ved turtall 1	2,0 time

■ Miljøinformasjon

Garantert lydeffektnivå LWA	103,0 dB (A)
Lydeffektnivå LWA (norm)	DIN EN ISO 3744

■ Transport og lagring

Lengde for transport	1.150,0 mm
Bredde for transport	750,0 mm
Høyde for transport	1.800,0 mm

Tilgjengelige motorer

GX240UT2X-QA2

Kjøling	Luftkjøling
Motortype	Ottomotor
Forbrenningsmåte	Firetakts
Sylindre	1
Slagvolum	270 cm ³
Skråstilling maks.	20 cos φ
Drivstofftype	Bensin
Blandingsforberedelse	Forgasser
Tankvolum	5,3 L
Oljespesifikasjon	SAE 10W-30
Oljepåfylling maks.	1,1 L
Effekt maks.	5,9 kW
Turtall (maks. ytelse)	3,600 PL
Norm. (maks. ytelse)	NSM J1349
Dreiemoment maks.	18,3 l / ti
Turtall (dreiemoment maks.)	2,500 PL
Tennplugg(er) type	Denso W20EPR-U
Elektrodeavstand	0,70 mla
Luftfilter	Tør luftfilter
Starter type	Snorstart