

BPS1550Bw

Eénrichtingstrilplaten

Uitstekende rijeigenschappen op bodem en asfalt

De BPS-serie kenmerkt zich door haar uitstekende rijeigenschappen: het bewegen van deze trilplaten op de bodem en vers asfalt is onovertroffen comfortabel en de trilplaat laat geen afdrukken achter. Ook zuivere afwerkingen van stoepranden zijn dankzij het rechthoekige zijprofiel van de bodemplaat eenvoudig te realiseren. De geleidingsbeugel reageert onmiddellijk op stuurbewegingen en behaalt ook dan nog lage hand-armtrillingen van minder dan 5 m/s², waardoor lang en comfortabel werken mogelijk is.

Hoogtepunten

- Goede draai- en stuurbaarheid en tegelijk lage HAT
- Grote keuze aan motoren
- Grote watertank {(8 Liter)}{(2.11 gal)} met efficiënt sproeisysteem

Technische gegevens

mechanische vermogensinformatie

Centrifugaalkracht	15 kN
Grondcapaciteit	750,0 m²/h
Voorloop	25,0 m/min
Stijgvermogen	36,4 %
Trillingen (Hz)	98,0 Hz

mechanische informatie

Lengte basisplaat	599,0 mm
Breedte	500,0 mm
Breedte basisplaat	500,0 mm
Hoogte	943,0 mm
Hoogte veiligheidsframe	663,0 mm
Dikte grondplaat	9,0 mm
Bedrijfsgewicht	95,0 kg
Bodemvrijheid	663,0 mm

Verbrandingsmotor

Effectief vermogen	3,6 kW
Nominale motorsnelheid	3.600,0 1/min

Omgevingskenmerken

HAV-trillingswaarde (gemiddelde waarde)	6,2 m/s²
HAV-trillingswaarde (norm)	• EN 500-4

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com