

GV5000A

Generadores portátiles

Alimentación eléctrica fiable en tres clases de rendimiento

Los generadores de la serie GV son generadores síncronos económicos, que ofrecen una alimentación eléctrica fiable y continua en régimen continuo. La serie GV comprende modelos correspondientes a tres clases de rendimiento distintas y en versiones de corriente trifásica o alterna. Aparte de su uso en obras, estos generadores portátiles también pueden emplearse en usos industriales, comerciales y en la agricultura.

MAT: 5000009346

Aspectos destacados

- Armazón de protección robusto
- Depósito grande con tiempos de marcha prolongados
- Dimensiones compactas
- Motor Honda de cuatro tiempos
- No se necesita puesta a tierra.

Ficha técnica

Datos de rendimiento del sistema eléctrico

Potencia máxima continua del generador 1~(COP)	3,9 kw
Potencia máxima agregada (MAX)	4,0 kw

Datos mecánicos

Longitud	729,0 mm
Anchura	500,0 mm
Altura	536,0 mm
Peso de servicio	66,0 kg

Generador eléctrico

Modelo de generador	NSM K100 E
Corriente de salida 1~	17,8 A
Tensión de salida	230,0 V
Frecuencia de salida	50,0 hz
Factor de potencia 1~	0,9 cos φ
Número de revoluciones nominal	3.000,0 1/min
Fases	1,0 ~
Tipo de red	separación de protección

Parámetros medio ambiente

Clase de protección	IP23M
Nivel de potencia acústica LWA, garantizada	97,0 dB(A)

Sistema eléctrico

Fusible principal	18,0 A
Tensiones disponibles 1~	230,0 V
Modelo de toma de corriente	2 x CEE7/3 (Typ F) 230V 16A 1~
Número de tomacorrientes	2,0

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Motores disponibles

Honda GX270T2-VPX6

Refrigeración	Refrigeración por aire
Modelo de motor	Motor de gasolina
Sistema de combustión	Cuatro tiempos
No. de cilindros	1
Cilindrada	270 cm^3
Tipo de combustible	Gasolina
Consumo de combustible	1,60 l/h
Capacidad del depósito	11,00 l
Potencia nominal	4,60 kw
Número de revoluciones nominal	3.000 PL
Norma (potencia nominal)	SAE J1349
Arranque modelo	Arranque reversible
Fabricante del motor	Honda

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com