



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



GP2500A

Générateurs portables de la série GP

Alimentation portable polyvalente et fiable

Conçus pour la construction, la location et d'autres applications exigeantes, ces groupes électrogènes portables silencieux et performants offrent un démarrage d'outil et une régulation de tension inégalés dans un ensemble compact et robuste. Excellent pour alimenter un ou plusieurs outils sur l'ensemble d'un chantier ou comme alimentation d'urgence ou de secours. Idéal pour alimenter les outils à fort ampérage de démarrage tels que les compresseurs, les meuleuses, les soudeuses ainsi que les outils électriques.

Points forts

- Powered by Honda
- Alternateur de qualité supérieure
- Régulation efficace de la tension

Caractéristiques techniques

■ Données mécaniques

Longueur	459,0 mm
Largeur	607,0 mm
Hauteur	477,0 mm
Poids à vide	31,2 kg

■ Générateur électrique

Puissance continue	2.250,0 W
--------------------	-----------

■ Moteur à combustion

Type de carburant	• Essence
Remplissage d'huile max.	0,6 l

Performance max.	3,6 kW
Fabricant du moteur	• Honda
Désignation du moteur	• GX160

■ Système électrique

Coupe-circuit automatique AC	20,0 A
Nombre de prises	4,0

■ Consommables

Consommation de carburant (Charge principale)	1,4 l/h
Temps d'exécution de la machine (Charge principale)	10,0 Heure
Capacité du réservoir	15,0 l