



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

GV5000A

Bärbara generatorer

Pålitlig strömförsörjning i tre effektklasser

Generatorerna i GV-serien är ekonomiska synkrongeneratorer, som även vid konstantdrift genomgående erbjuder pålitlig strömförsörjning. I GV-serien finns modeller i tre olika effektklasser, liksom i växelströms- och trefasutförande. Förutom vid insats på byggarbetsplatser passar de bärbara generatorerna lika väl för industriella, kommersiella och jordbrukstillämpningar.

Höjdpunkter

- Robust skyddsräm
- Stor tank med lång driftstid
- Kompakta mått
- Hondas fyrtaktsmotorer
- Ingen jordning behövs

Tekniska data

■ elektriska effektoppgifter

Aggregat kontinuerlig effekt 1~ (COP)	3,9 kW
Aggregat maxialeffekt (MAX)	4,0 kW

■ mekaniska uppgifter

Längd	729,0 mm
Bredd	500,0 mm
Höjd	536,0 mm
Arbetsvikt	66,0 kg

■ Generator

Generatormodell	• NSM K100 E
Utgångsströmstyrka 1~	17,8 A
Utgångsspänning	230,0 V

Utgångsfrekvens	50,0 Hz
Effektfaktor 1~	0,9 cos φ
Nominellt varvtal	3.000,0 1/min
Faser	1,0 ~

Nättyp	• Skyddsfrånkopplare
--------	----------------------

■ Miljöegenskaper

Kapslingsklassning	• IP23M
Ljudeffekt LWA, garanterad	97,0 dB(A)

■ EI

Huvudsäkring	18,0 A
Disponibla spänningar 1~	230,0 V
Eluttagsmodell	• 2 x CEE7/3 (modell F) 230 V 16 A 1~
Antal eluttag	2,0

■ Honda GX270T2-VPX6

Kylning	Luftkylning
Motormodell	Ottomotor
Förbränningsprocess	fyrtakt
Cylinder	1
Cylindervolym	270 cm ³
Bränsletyp	Otto-bränsle
Bränsleförbrukning	1,60 l/h
Tankvolym	11,00 l
Nominell effekt	4,60 kW
Nominellt varvtal	3.000 PL
Norm (Nominell effekt)	SAE J1349
Startmotor modell	Magnapullstart
Motortillverkare	Honda