

PS2-500

Bomba sumergible

Robustas y duraderas para tareas de drenaje exigentes

Independientemente de lo grande o pequeño que sea el trabajo, las bombas sumergibles monofásicas de Wacker Neuson ofrecen la versatilidad y durabilidad que los contratistas necesitan para tareas de drenaje ligeras en las obras.

Aspectos destacados

- Variedad de modelos
- Protección fiable contra filtraciones de agua
- Perfecta estanqueidad del compartimento del motor gracias al doble sello mecánico interior fabricado con carburo de silicio y sumergido en baño de aceite.
- Protección contra marcha en seco

Ficha técnica

Datos de rendimiento del sistema eléctrico

Tensión nominal	230,0 V
Frecuencia nominal	50,0 hz
Corriente de arranque en vacío	7,0 A
Corriente de arranque con carga máxima	2,9 A
Fases	1,0 ~

Datos de rendimiento mecánicos

Caudal de bombeo máx.	220,0 l/min
Diámetro de sólidos máx.	6,0 mm
Altura de bombeo máx.	11,0 m

Datos mecánicos

Longitud	185,0 mm
Anchura	185,0 mm
Altura	355,0 mm
Peso de servicio	9,5 kg
Diámetro racor de presión y succión	50,0 mm

Motor eléctrico

Número de revoluciones nominal	3.000,0 1/min

Sistema eléctrico

Longitud del cable	10,0 m
Sección transversal	1,0 mm²

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com