



## RD24e-100c

### Tandemtromle

Komfortabel, effektiv og emissionsfri

RD24e er udstyret med en elektrisk drevet vibrations- eller oscillationsenhed. Dermed kan komprimeringsarbejde udføres uden emissioner, uden at der går på kompromis med ydelsen. Trepunkts-knæpendulleddet sørger for en ensartet vægtfordeling og optimal manøvredegtighed og kørestabilitet. Brugeren nyder godt af den intuitive betjening og det fremragende udsyn over komprimeringsområdet. De kompakte mål gør RD24e til en allrounder til byggepladsen.

### Highlights

- Ingen udstødningsgasemissioner
- Ensartet betjeningskoncept
- Stort synsfelt, kompakt konstruktion

### Tekniske data

#### ■ mekaniske effektangivelser

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Stigningsevne                        | 30,0 %         |
| Maks. stigningsevne (uden vibration) | 40,0 %         |
| Kørehastighed                        | 0,0 - 8,0 km/h |
| Statisk lineær belastning (for)      | 130,40 kg/mm   |
| Komprimeringskraft I (for)           | 49 kN          |
| Komprimeringskraft II (for)          | 35 kN          |
| Vibrationsfrekvens I (for)           | 65,0 Hz        |
| Vibrationsfrekvens II (for)          | 51,0 Hz        |
| Amplitude trin I (for)               | 0,5000 mm      |
| Amplitude trin II (for)              | 0,5100 mm      |
| Centrifugalkraft trin I (for)        | 36 kN          |

#### ■ mekaniske angivelser

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Længde               | 2.530,0 mm |
| Bredde               | 1.110,0 mm |
| Driftsvægt           | 2.535,0 kg |
| Tomvægt              | 2.360,0 kg |
| Tilladt totalvægt    | 2.640,0 kg |
| Overhæng til højre   | 55,0 mm    |
| Overhæng til venstre | 55,0 mm    |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Arbejdsbredde                   | 1.000,0 mm  |
| Frihøjde i midten               | 280,0 mm    |
| Venderadius indvendig           | 2.470,0 mm  |
| Driftsvægt med ROPS             | 2.535,0 kg  |
| Akselafstand                    | 1.700,0 mm  |
| Maks. driftsvægt                | 2.970,00 kg |
| Kantstensafstand (venstre side) | 570,0 mm    |
| Kantstensafstand (højre side)   | 570,0 mm    |
| Tørvægt med ROPS                | 2.360,0 kg  |
| Venderadius udvendigt           | 3.470,0 mm  |
| Valsebredde (for)               | 1.000,0 mm  |
| Valsediameter (for)             | 720,0 mm    |
| Valsetykkelse (for)             | 15,0 mm     |

#### ■ Miljøparametre

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Lydeffekt LWA, målt       | 99,0 dB(A)  |
| Lydeffekt LWA, garanteret | 104,0 dB(A) |

#### ■ Forbrugsstoffer

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Vandtankindhold | 180,0 Ltr. |
|-----------------|------------|

#### ■ Undervogn

|                  |       |
|------------------|-------|
| Pendulvinkel +/- | 8,0 ° |
|------------------|-------|