

WP1550A

Tek yönlü kompaktör

Almanya üretimi sıkıştırma uzmanı

WP serisi kompaktörler, asfalt ve karışık malzemeli toprak sıkıştırmanın yanı sıra kilit parke taşı sıkıştırma işinin de profesyoneli güçlü makinalardır. Merkezi konumlu kumanda kolu ve özel tasarımlı alt tabla sayesinde yön değişimi ve döndürme zahmetsizce gerçekleşir. Sağlam yapıları sayesinde sokakların, park yerlerinin ve kaldırımların kum-çakıl karışımı temelleri ile mükemmel yüzey isteyen asfalt sıkıştırmada profesyonellerin sürekli kullanım için tercih ettiği makinalardır. WP serisi kompaktörler, tekerlek seti (aksesuar) yardımıyla şantiyede kullanılacakları yere rahatça ve az emekle taşınabilirler.

Öne çıkanlar

- Motor ve su deposu için sağlam koruyucu kafes
- Düşük işletim maliyetine yönelik az bakım gerektiren tasarım
- Optimum tasarımlı alt tabla

Teknik bilgiler

mekanik güç bilgileri

Merkezkaç kuvveti	15 kN
Yüzey performansı	870,0 m²/h
İleri gidiş	29,0 m / dk
Tırmanma eğimi	36,4 %
Titreşim (Hz)	98,0 Hz

mekanik bilgiler

Alt tabla uzunluk	582,0 mm
Genişlik	500,0 mm
Alt tabla genişlik	500,0 mm
Yükseklik	963,0 mm
Koruyucu çerçeve yüksekliği	551,0 mm
Tabla kalınlığı	10,0 mm
Çalışma ağırlığı	94,0 kg
En alçak noktanın yerden yüksekliği	551,0 mm

Yanmalı motor

Elektrik yük değerleri	3,6 kW
Nominal motor devri	3.600,0 1/min

Çevre karakteristik verileri

Toplam el-kol titreşimi (ölçülen değer)	5,9 m/s²
Toplam el-kol titreşimi (Standard)	EN 500-4

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Mevcut motorlar

Honda GX160-UH2-QC-9-SD

Soğutma	Hava soğutması
Motor tipi	Benzinli motor
Motor çalışma modu	dört zamanlı
Silindir	1
Silindir hacmi	163 cm³
Yakıt tipi	Benzin
Yakıt tüketimi	0,80 l/h
Depo hacmi	3,60 l
Elektrik yük değerleri	3,10 kW
Nominal motor devri	3.600 PL
Standart (nominal güç)	ISO 3046 IFN
Çalışma gücü	2,9 kW
Çalışma modunda motor devri	3.520 PL
Standart (çalışma gücü)	ISO 3046 IFN
Marş tipi	Starter mekanizması
Motor üreticisi	Honda

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com