

RD40-130 DPF

Tandemhenger

Erőteljes és sokoldalú

A törzscsuklós RD40 egy nagy teljesítményű henger, amely az első és a hátsó palástok közötti kiegyensúlyozott súlyelosztásnak köszönhetően nagyon egyenletes tömörítési eredményeket biztosít. Nagy menetstabilitást kínál, és könnyen manőverezhető. A tökéletes rálátás a tömörítendő területre és a nagy palástátmérő is hozzájárul az első osztályú eredményekhez. A szállításkor hátracsukható ROPS bukókeret teljesen biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.

Fő jellemzők

- Ergonomikus munka-platform
- Egységes kezelési koncepció
- Nagy látótér, kompakt felépítés

Műszaki adatok

mechanikai Teljesítményadatok

Kapaszkodóképesség	30,0 %
Kapaszkodóképesség max. (vibráció nélkül)	40,0 %
Haladási sebesség	0,0 - 11,0 km/h
Statikus vonalterhelés (elöl)	1,63 kg/mm
Vonalterhelés I. fokozatú rezgéssel (hátul)	6,53 kg/mm
Vonalterhelés II. fokozatú rezgéssel (hátul)	4,57 kg/mm
Tömörítési erő I (elöl)	84 kN
Tömörítési erő II (elöl)	59 kN
Tömörítési erő I (hátul)	83 kN
Tömörítési erő II (hátul)	58 kN
Rezgési frekvencia I (elöl)	60,0 Hz
Rezgési frekvencia II (elöl)	51,0 Hz
Rezgési frekvencia I (Hátul)	60,0 Hz
Rezgési frekvencia II (hátul)	51,0 Hz
Amplitúdó I. fokozat (elöl)	0,5100 mm
Amplitúdó II. fokozat (elöl)	0,3100 mm
Amplitúdó II. fokozat (hátul)	0,3100 mm
Centrifugális erő I. fokozat (elöl)	64 kN
Centrifugális erő I. fokozat (hátul)	64 kN

mechanikai Adatok

Hosszúság	2.965,0 mm
Külső keréknyomtáv	1.426,0 mm
Magasság	2.590,0 mm
Üzemi tömeg	4.165,0 kg
Nettó súly	3.910,0 kg
Engedélyezett össztömeg	4.340,0 kg
Túlnyúlás, jobb	63,0 mm
Túlnyúlás, bal	63,0 mm
Munkaszélesség	1.300,0 mm
Szabad hasmagasság középen	305,0 mm
Fordulási sugár, belső	2.690,0 mm
Üzemi súly ROPS-szal	4.165,0 kg
Üzemi súly fülkével	4.415,0 kg
Tengelytávolság	1.950,0 mm
Max. üzemi tömeg	5.360,00 kg
Szabad hasmagasság (bal)	720,0 mm
Szabad hasmagasság (jobb)	720,0 mm
Teljes magasság fülkével	2.720,0 mm
Üres tömeg fülkével	4.170,0 kg
Üres tömeg ROPS-szal	3.910,0 kg
Külső fordulási sugár	3.990,0 mm
Palástszélesség (elöl)	1.300,0 mm
Palástszélesség (hátul)	1.300,0 mm
Palást átmérője (elöl)	900,0 mm

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Palást átmérője (hátul)	900,0 mm
Palást vastagsága (elöl)	17,0 mm

Belső égésű motor

Lökettérfogat	2.434,0 cm³
Névleges teljesítmény	37,4 kW
Névleges fordulatszám	2.700,0 1/min
Szabvány (Névleges teljesítmény)	ISO 14396
Indító akkumulátor feszültsége	12,0 V
Akkumulátor kapacitása (névleges érték)	95,0 Ah
Motorgyártó	Kubota
Motor jelölése	V2403-CR

Környezetvédelmi adatok

Hangnyomás-szint LpA	88,0 dB(A)
Hangteljesítményszint LWA, garantált	104,0 dB(A)
Kipufogógáz utókezelése	DOC-DPF
Katalizátor	Ja
Részecskeszűrő	Ja
CO (NRTC)	0,1 g/KWh
CO2 (NRTC)	834,6 g/KWh
HC + NOx (NRTC)	3,0 g/KWh
PM (NRTC)	0,0 g/KWh

Üzemanyagok

Víztartály tartalom	285,0 l
Üzemanyagtartály térfogata	73,0 l

Hajtómű

Lengésszög +/-	8,0 °

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com