

# RD40-130o DPF

## Tandemhenger

Erőteljes és sokoldalú

A törzscsuklós RD40 egy nagy teljesítményű henger, amely az első és a hátsó palástok közötti kiegyensúlyozott súlyelosztásnak köszönhetően nagyon egyenletes tömörítési eredményeket biztosít. Nagy menetstabilitást kínál, és könnyen manőverezhető. A tökéletes rálátás a tömörítendő területre és a nagy palástátmérő is hozzájárul az első osztályú eredményekhez. A szállításkor hátracsukható ROPS bukókeret teljesen biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.

## Fő jellemzők

- Hátsó tengely oszcillációs palásttal
- Ergonomikus munka-platform
- Egységes kezelési koncepció
- Nagy látótér, kompakt felépítés

## Műszaki adatok

### mechanikai Teljesítményadatok

| | |
|---|---|
| Kapaszkodóképesség | 30,0 % |
| Kapaszkodóképesség max. (vibráció nélkül) | 40,0 % |
| Haladási sebesség | 0,0 - 11,0 km/h |
| Statikus vonalterhelés (elöl) | 1,63 kg/mm |
| Tömörítési erő I (elöl) | 84 kN |
| Tömörítési erő II (elöl) | 59 kN |
| Tömörítési erő I (hátul) | 93 kN |
| Tömörítési erő II (hátul) | 64 kN |
| Rezgési frekvencia I (elöl) | 60,0 Hz |
| Rezgési frekvencia II (elöl) | 51,0 Hz |
| Amplitúdó I. fokozat (elöl) | 0,5100 mm |
| Amplitúdó II. fokozat (elöl) | 0,3100 mm |
| Centrifugális erő I. fokozat (elöl) | 64 kN |
| Oszcillációs frekvencia I. fokozat (hátul) | 39,0 Hz |
| Oszcillációs frekvencia II. fokozat (hátul) | 30,0 Hz |
| Tangenciális amplitúdó II. fokozat (hátul) | 1,4 mm |
| Oszcillációs erő I. fokozat (hátul) | 72,0 kN |
| Oszcillációs erő II. fokozat (hátul) | 43,0 kN |

### mechanikai Adatok

| | |
|---|---|
| Hosszúság | 2.965,0 mm |
| Külső keréknyomtáv | 1.426,0 mm |
| Magasság | 2.590,0 mm |
| Üzemi tömeg | 4.235,0 kg |
| Nettó súly | 3.980,0 kg |
| Engedélyezett össztömeg | 4.410,0 kg |
| Túlnyúlás, jobb | 63,0 mm |
| Túlnyúlás, bal | 63,0 mm |
| Munkaszélesség | 1.300,0 mm |
| Szabad hasmagasság középen | 305,0 mm |
| Fordulási sugár, belső | 2.690,0 mm |
| Üzemi súly ROPS-szal | 4.235,0 kg |
| Üzemi súly fülkével | 4.485,0 kg |
| Tengelytávolság | 1.950,0 mm |
| Max. üzemi tömeg | 5.430,00 kg |
| Szabad hasmagasság (bal) | 720,0 mm |
| Szabad hasmagasság (jobb) | 720,0 mm |
| Teljes magasság fülkével | 2.720,0 mm |
| Üres tömeg fülkével | 4.240,0 kg |
| Üres tömeg ROPS-szal | 3.980,0 kg |
| Külső fordulási sugár | 3.990,0 mm |
| Palástszélesség (elöl) | 1.300,0 mm |
| Palástszélesség (hátul) | 1.300,0 mm |

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

| | |
|---|---|
| Palást átmérője (elöl) | 900,0 mm |
| Palást átmérője (hátul) | 900,0 mm |
| Palást vastagsága (elöl) | 17,0 mm |

## Belső égésű motor

| | |
|---|---|
| Lökettérfogat | 2.434,0 cm³ |
| Névleges teljesítmény | 37,4 kW |
| Névleges fordulatszám | 2.700,0 1/min |
| Szabvány (Névleges teljesítmény) | ISO 14396 |
| Indító akkumulátor feszültsége | 12,0 V |
| Akkumulátor kapacitása (névleges érték) | 95,0 Ah |
| Motorgyártó | Kubota |
| Motor jelölése | V2403-CR |

## Környezetvédelmi adatok

| | |
|---|---|
| Hangnyomás-szint LpA | 88,0 dB(A) |
| Hangteljesítményszint LWA, garantált | 104,0 dB(A) |
| Kipufogógáz utókezelése | DOC-DPF |
| Katalizátor | Ja |
| Részecskeszűrő | Ja |
| CO (NRTC) | 0,1 g/KWh |
| CO2 (NRTC) | 834,6 g/KWh |
| HC + NOx (NRTC) | 3,0 g/KWh |
| PM (NRTC) | 0,0 g/KWh |

## Üzemanyagok

| | |
|---|---|
| Víztartály tartalom | 285,0 l |
| Üzemanyagtartály térfogata | 73,0 l |

## Hajtómű

| | |
|---|---|
| Lengésszög +/- | 8,0 ° |

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com