



PS2-2203

Ponorné čerpadlo

Vysoký výkon a naprostá spolehlivost při odvodňování stavenišť

Bez ohledu na objem pracovního úkolu mohou jednofázová ponorná čerpadla Wacker Neuson nabídnout svou všestrannost a odolnost, kterou dodavatelé potřebují pro lehké drenážní práce na staveništi.

Hlavní přednosti

- Rozmanitost modelů
- Volitelně ochranná zástrčka pro motor pro ponorná čerpadla
- Spolehlivá ochrana proti prosakující vodě
- Dokonalé utěsnění motorového prostoru díky dvojité vnitřní mechanické ucpávce z karbidu křemíku v olejové lázni
- Rozdělovač oleje pro spolehlivé mazání v každé situaci
- Zabezpečení proti chodu nasucho
- Ocelové pouzdro snižuje opotřebení hřídele

Technické údaje

■ elektrické údaje o výkonu

Jmenovitý proud	5,00 A
Jmenovité napětí	400,0 V
Jmenovitá frekvence	50,0 Hz
Fáze	3,0 ~

■ mechanické údaje o výkonu

Dopravované množství max.	500,0 l/min
Průměr pevné látky max.	8,5 mm
Požadovaná výška max.	26,0 M

■ mechanické údaje

Délka	235,0 mm
-------	----------

Šířka	215,0 mm
Výška	570,0 mm
Provozní hmotnost	36,0 KG
Průměr sací / výtlačné trysky	50,0 mm

■ Elektromotor

Jmenovité otáčky	2.860,0 1/min
------------------	---------------

■ Elektrický systém

Délka kabelu	20,0 M
Průřez drátu	1,5 mm ²