



## AR 52/6/042

Внешние вибраторы для  
плотнения готовых конструкций

Для круглосуточной эксплуатации

В долговечности и постоянной производительности данного внешнего вибратора не может быть никаких сомнений: даже в сложнейших условиях эксплуатации он обеспечивает максимальную надежность. В том числе при круглосуточной эксплуатации! Залогом этого является вибростойкая и жаропрочная обмотка электродвигателя (пластиковая заливка, класс Н до 180 °C), а также специальные подшипники, способные выдерживать самые высокие нагрузки. Это дает еще два преимущества: длительный срок службы и минимальные требования к техническому обслуживанию.

### Преимущества

- Прочная конструкция

### Технические характеристики

#### ■ электрические рабочие характеристики

Номинальный ток	18,20 ампер
Номинальное напряжение	42,0 В
Номинальная частота	200,0 Гц
Номинальная мощность [P]	1,10 кВт
Фазы	3,0 ~

#### ■ механические рабочие характеристики

Центробежная сила	8 кН
Вибрация	6.000,0 1/мин
Вибрация (Гц)	100,0 Гц
Центробежная сила, макс.	14,14 кН

#### ■ механические данные

Длина	231,0 мм
Ширина	217,0 мм

Высота 204,0 мм

Вес 18,56 кг

Оснащение дебалансом/сбоку,  
положение 1 4,0

Оснащение дебалансом/сбоку,  
положение 2 2,0

#### ■ Электродвигатель

Тип двигателя Асинхронный двигатель

#### ■ Данные по экологии

Класс защиты III / безопасное сверхнизкое  
напряжение

Степень защиты IP67

#### ■ Электрика

Выключатель вкл./выкл. Нет

Индикатор рабочего состояния Нет

Регулировка частоты Нет

Встроенный преобразователь Нет