

RC50p ROPS

Úthenger

Erőteljes tömörítés bármilyen terepen

A tökéletes láthatóság minden irányban biztonságossá és kényelmessé teszi a Wacker Neuson úthengerével végzett munkát. A kompakt kialakításnak köszönhetően a vezető az üléséből mindig rálátással rendelkezik a munkakörnyezetre és a palástokra. Nagy lejtésszögével és kiváló emelkedési képességével még zord terepen is könnyen manőverezhető. Az intuitívan kialakított kijelzőn és joystickon keresztül történő egyszerű kezelés szintén megkönnyíti a munkát, és biztosítja, hogy a kezelő pillanatok alatt megismerje a gépet.

Fő jellemzők

- Ergonomikus munka-platform
- Egységes kezelési koncepció
- Nagy látótér, kompakt felépítés

Műszaki adatok

mechanikai Teljesítményadatok

Kapaszkodóképesség	54,0 %
Kapaszkodóképesség max. (vibráció nélkül)	60,0 %
Menetsebesség munkafokozat	0,0 - 6,0 km/h
Menetsebesség szállítási fokozat	0,0 - 12,5 km/h
Tömörítési erő I (elöl)	95 kN
Tömörítési erő I (hátul)	24 kN
Rezgési frekvencia I (elöl)	30,0 Hz
Amplitúdó I. fokozat (elöl)	1,5100 mm
Centrifugális erő I. fokozat (elöl)	66 kN

mechanikai Adatok

Hosszúság	4.040,0 mm
Döngölőtalp magassága	80,0 mm
Engedélyezett össztömeg	5.870,0 kg
Túlnyúlás, jobb	72,0 mm
Túlnyúlás, bal	72,0 mm
Munkaszélesség	1.370,0 mm
Szabad hasmagasság középen	277,0 mm
Fordulási sugár, belső	3.375,0 mm
Üzemi súly ROPS-szal	5.175,0 kg
Tengelytávolság	2.169,0 mm
Döngölőtalpak (szám)	60,0
Max. üzemi tömeg	5.870,00 kg
Szabad hasmagasság (bal)	330,0 mm
Szabad hasmagasság (jobb)	330,0 mm
Döngölőtalpak homlokfelülete	113,0 cm²
Üres tömeg ROPS-szal	5.050,0 kg
Rézsűszög (elöl)	44,0 °
Rézsűszög (hátul)	35,0 °
Külső fordulási sugár	4.745,0 mm
Palástszélesség (elöl)	1.370,0 mm
Palást átmérője (elöl)	1.155,0 mm
Palást vastagsága (elöl)	15,0 mm

Belső égésű motor

Lökettérfogat	3.331,0 cm³
Névleges teljesítmény	55,4 kW
Névleges fordulatszám	2.200,0 1/min
Szabvány (Névleges teljesítmény)	ISO 14396
Indító akkumulátor feszültsége	12,0 V
Akkumulátor kapacitása (névleges érték)	152,0 Ah
Fordulatszám max.	2.400,0 1/min
Motor jelölése	V3307-CR-TE5B

Környezetvédelmi adatok

Hangteljesítményszint LWA, garantált	104,0 dB(A)
Kipufogógáz utókezelése	DOC-DPF

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Katalizátor	Ja
Részecskeszűrő	Ja
CO (NRTC)	0,1 g/KWh
CO2 (NRTC)	807,2 g/KWh
HC + NOx (NRTC)	3,0 g/KWh
PM (NRTC)	0,0 g/KWh

Üzemanyagok

Üzemanyagtartály térfogata	123,0 l

Hajtómű

Lengésszög +/-	0,0 °

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com