



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

BFS735

Rezačky škár

Najlepší výkon pri rezaní asfaltu a betónu

Benzínová rezačka škár Wacker Neuson sa vyznačuje predovšetkým svojim prvotriednym rezným výkonom. Všetky modelové varianty sú až o 20 % rýchlejšie ako porovnateľné zariadenia, takže rad BFS-poskytuje najvyššiu reznú rýchlosť pri tichom chode. Dôvodom je to, že krútiaci moment prenášaný na diamantový kotúč a ťažisko ležiace nad rezným hriadeľom sú efektívne navzájom zladené. A to pri len malej hmotnosti, lebo rad BFS obsahuje najľahšie zariadenia vo svojej triede.



Najdôležitejšie informácie

- Vysoká rezná rýchlosť
- Vysoko pevný rám, kolesá uložené v guľkových ložiskách v kombinácii so širokým rázvorom a krátkou nápravou

Technické údaje

■ Mechanické výkonové údaje

Hĺbka rezu max.	12,0 cm
Prevádzkové otáčky kotúča	2.500,0 1/min

■ Mechanické údaje

Dĺžka vyklopeného zameriavacieho kolesa	830,0 mm
Šírka	488,0 mm
Výška na prives	880,0 mm
Hmotnosť	69,00 KG

Priemer kotúča min.	350 mm
Priemer kotúča max.	350 mm

■ Spaľovací motor

Menovitý výkon	4,3 kW
Menovité otáčky	3.600,0 1/min

■ Prevádzkové látky

Objem nádrže na vodu	20,0 L
----------------------	--------

Dostupné motory

GX200UT2X-SCWN

Chladienie	Vzduchové chladienie
Typ motora	Zážihový motor
Spaľovací proces	Štvortaktový
Valce	1
Zdvihový objem	196 cm ³
Šikmá poloha max.	20 cos φ
Typ paliva	Motorový benzín
Úprava zmesi	Karburátor
Objem nádrže	3,1 L
Špecifikácia oleja	SAE 10W-30 API SJ
Olejová náplň max.	0,6 L
Krútiaci moment max.	12,4 l/hr
Otáčky (krútiaci moment max.)	2,500 PL
Hraničné hodnoty výf. plynov	EU Stage V
Typ zapaľ. sviečky(ok)	NGK BPR-6 ES
Vzdialenosť elektród	0,70 mlai
Vzduchový filter	Cyklónový vzduchový filter
Typ štartéra	Reverzný štartér