

AR26/6/042 3,5kN

Külső vibrátorok helyszíni beton tömörítéséhez

A dekorbeton tényleg király

A betonfelületek előállításához elengedhetetlen az első osztályú tömörített beton. A Wacker Neuson AR26 külső vibrátora kiváló minőségű kialakításának köszönhetően pontosan ezt a precíz tömörítést biztosítja. Az eredmény: Gyönyörűen sima, egyenletes betonfelületek a falakon, pilléreken és oszlopokon.

Fő jellemzők

- Kicsi, kompakt és könnyű
- Stabil fordulatszámú aszinkron motor
- Robusztus konstrukció

Műszaki adatok

elektromos teljesítményadatok

Névleges áram	8,00 A
Névleges feszültség	42,0 V
Névleges frekvencia	200,0 Hz
Névleges teljesítmény [P]	0,30 kW
Fázisok	3,0 ~

mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő	3 kN
Rezgések	6.000,0 1/min
Rezgések (Hz)	100,0 Hz
Centrifugális erő max.	3,47 kN

mechanikai Adatok

Hosszúság	223,0 mm
Külső keréknyomtáv	190,0 mm
Magasság	102,0 mm
Tömeg	6,46 kg
Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 1. állás	8,0
Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 2. állás	0,0
Fúrási minta Hossz	9,0 mm
Fúrási minta Szélesség	125,0 mm
Fúrási minta Furatátmérő	12,0 mm

E-motor

Motortípus	Aszinkron motor

Környezetvédelmi adatok

Védelmi osztály	III / Védő-kisfeszültség
Védettség fajtája	IP67

rendszer

Kapcsoló be/ki	nem
Üzemi kijelző	ja
Frekvenciaállítás	Nem
Beépített átalakító	Nem
Kábel hossza	10,0 m
Csatlakozótípus	CEE-csatlakozódugó 3P 32A 42V 4H

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com