



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

BPU 2540A US

Plancha vibratoria reversible

Mayor compactación en espacios estrechos

La planchas vibratorias reversibles son unas de las máquinas todoterreno más potentes para trabajar con adoquines, en jardinería y paisajismo, y en trabajos de mantenimiento de carreteras, vías públicas y aparcamientos. Como todas las planchas vibratorias de la categoría de 25 - 37 kN de Wacker Neuson, dispone de un robusto juego de ruedas integrado. Por este motivo, esta categoría de equipos ofrece una capacidad de desplazamiento por la obra única en el mercado.

Aspectos destacados

- Dimensiones compactas, alto rendimiento
- Juego de ruedas integrado
- Robusta y duradera

Ficha técnica

■ Datos de rendimiento mecánicos

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Fuerza centrífuga | 5.620 lbf |
| Rendimiento superficial | 4.908,4 ft ² /h |
| Marcha de avance | 1,0 fps |
| Capacidad de ascenso | 36,4 % |
| Oscilaciones (Hz) | 90,0 hz |

■ Datos mecánicos

| | |
|-------------------------------|--------|
| Longitud de la placa base | 27,7 " |
| Anchura | 15,7 " |
| Anchura placa base | 15,7 " |
| Altura | 43,2 " |
| Altura del armazón protección | 26,2 " |
| Grosor placa base | 0,4 " |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Peso de servicio | 319,7 lb |
| Altura de acceso inferior | 26,2 - 30,6 " |

■ Motor de combustión interna

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Potencia nominal | 4,2 hp |
| Número de revoluciones nominal | 2.800,0 1/min |

■ Parámetros medio ambiente

| | |
|--|-----------------------|
| Suma de niveles de vibración mano-brazo (valor medido) | 8,2 ft/s ² |
| Suma de niveles de vibración mano-brazo (norma) | EN 500-4 |

■ Sistema eléctrico

| | |
|-------------------------------|---------|
| Posibilidades de codificación | 0 |
| Alcance máx. control remoto | 0,0 Pie |

■ Combustibles, lubricantes, refrigerantes

| | |
|------------------------|---|
| Modelo de refrigerante | 0 |
|------------------------|---|

Motores disponibles

Honda GX160-UH2-QW-X2-SD

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Cilindrada | 9,9 Pulg.3 |
| Consumo de combustible | 0,2 GPH US |
| Capacidad del depósito | 1,0 gln eu |
| Potencia nominal | 4,2 PS |
| Rendimiento de servicio | 3,9 PS |
| Refrigeración | Refrigeración por aire |
| Modelo de motor | Motor de gasolina |
| Sistema de combustión | Cuatro tiempos |
| No. de cilindros | 1 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Norma (potencia nominal) | ISO 3046 IFN |
| Norma (potencia de servicio) | ISO 3046 IFN |
| Arranque modelo | Arranque reversible |
| Fabricante del motor | Honda |

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.