


# AR26/6/042 cs

## Vibrateurs extérieurs pour le compactage du béton sur sites

### Le béton de parement est un béton de catégorie supérieure

Un béton compacté de première qualité est indispensable pour la réalisation de surfaces bétonnées. Le vibrateur externe AR26 de Wacker Neuson vous garantit un compactage précis du béton grâce à sa conception de qualité supérieure. Le résultat : surfaces bétonnées sur murs, poutres et colonnes incroyablement lisses et régulières.

## Points forts

- Petit, compact et léger
- Moteur asynchrone à régime stable
- Une construction robuste

## Caractéristiques techniques

### Données de performance électriques

| | |
|---|---|
| Courant nominal | 8,00 A |
| Tension nominale | 42,0 V |
| Fréquence nominale | 200,0 Hz |
| Débit nominal [P] | 0,30 kW |
| Phases | 3,0 ~ |

### Données de performance mécaniques

| | |
|---|---|
| Force centrifuge | 2 kN |
| Vibrations | 6.000,0 1/min |
| Oscillations (Hz) | 100,0 Hz |
| Force centrifuge max. | 3,47 kN |

### Données mécaniques

| | |
|---|---|
| Longueur | 223,0 mm |
| Largeur | 190,0 mm |
| Hauteur | 102,0 mm |
| Poids | 6,35 kg |
| Équipement balourd / latéral Pos1 | 5,0 |
| Équipement balourd / latéral Pos2 | 0,0 |
| Gabarit de perçage Longueur | 90,0 mm |
| Gabarit de perçage Largeur | 125,0 mm |
| Gabarit de perçage Diamètre de | 12,0 mm |

### Moteur électrique

| | |
|---|---|
| Type de moteur | Moteur asynchrone |

### Caractéristiques environnementales

| | |
|---|---|
| Indice de protection | III / Protection de sous-voltage |
| Type de protection | IP67 |

### Système électrique

| | |
|---|---|
| Interrupteur marche/arrêt | Oui |
| Témoin de fonctionnement | oui |
| Réglage de la fréquence | Non |
| Convertisseur intégré | Non |
| Longueur du câble | 10,0 m |
| Type de fiche | Fiche CEE 3P 32A 42V 4H |

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com