

BH55rw 32x160

бензиновый отбойный молоток

Специалист по уплотнению щебня при строительстве железнодорожных путей

Бензиновый отбойный молоток BH55rw оптимизирован специально для ремонтных работ в рамках строительства железнодорожных путей. При подбивке пути модель BH55rw с энергией одиночного удара 55 джоулей обеспечивает мягкое усилие для предотвращения повреждения щебня. Вместе с тем показатель 1350 ударов в минуту является достаточным для надлежащего уплотнения щебня для балластировки пути. Это идеальная комбинация числа ударов и мощности для особых требований на железнодорожных путях. Перебойку рельсовых шурупов модель BH55rw выполняет в течение нескольких секунд.

Преимущества

- Высокая энергия одиночного удара при низком весе
- Виброизоляции корпуса
- Мощная, прочная ударная система
- Стабильная, хорошо сбалансированная рукоятка

Технические характеристики

механические рабочие характеристики

Число ударов	1.300,0 1/мин
Энергия одиночного удара	55,0 Дж

механические данные

Длина без инструмента	898,0 мм
Ширина без инструмента	492,0 мм
Глубина без инструмента	346,0 мм
Вес	25,10 кг
Патрон	Hex 32x160

Двигатель внутреннего сгорания

Номинальная мощность	1,6 кВт
Номинальное число оборотов	4.500,0 1/мин

Эксплуатационные материалы

Интервал дополнительной смазки	40,0 ч

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com