

GS6503G

Mobilne agregaty prądotwórcze serii G

Niezawodne rozwiązania zasilania dla wymagających zastosowań

Agregaty prądotwórcze serii G zostały zaprojektowane, tak aby sprostać wymaganiom profesjonalnych zastosowań, zapewniając rozruch pod dużym obciążeniem, wysoką moc wyjściową, trwałość i opłacalność. Agregaty prądotwórcze są wyposażone w wydajny system filtracji powietrza i duży zbiornik paliwa, co zapewnia dłuższą pracę i najwyższą niezawodność. Dzięki solidnej ramie, seria G jest odporna na trudne warunki i ciągłe użytkowanie.

MAT: 5100079454

Opis produktu

- Solidna rama ochronna
- Duży zbiornik umożliwiający długi czas pracy
- Niezawodny silnik Loncin
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Kompaktowe wymiary

Dane techniczne

dane mechaniczne

Długość	695,0 mm
Szerokość	546,0 mm
Wysokość	550,0 mm
Ciężar własny	82,0 kg

Generator elektryczny

Klasa izolacji	A
Prąd wyjściowy 1~	8,7 A
Częstotliwość wyjściowa	50,0 Hz
Współczynnik mocy 1~	1,0 cos φ
Znamionowa prędkość obrotowa	3.000,0 1/min
Współczynnik mocy 3~	1,0 cos φ
Fazy	1,0 ~
Prąd wyjściowy 3~	10,8 A
Moc znamionowa 1~	2,0 kW
Moc znamionowa 3~	6,0 kW
Dane techniczne generatora	AVR ze szczotkami
Napięcia wyjściowe 1~	230,0 V
Napięcia wyjściowe 3~	400,0 V
Maks. moc	6.500,0 W
Moc ciągła	6.000,0 W

Silnik spalinowy

Pojemność baku	30,0 l

Charakterystyka środowiskowa

Stopień ochrony	IP23
Poziom mocy dźwiękowej LWA, gwarantowany	97,0 dB(A)
Poziom mocy dźwiękowej LWA (norma)	2000/14/EG

Układ elektryczny

Bezpiecznik automatyczny AC	11,0 A
Dostępne napięcia 1~	400,0 V
Przełącznik wł./wył.	1polig
Klasa wykonania	G1
Typ akumulatora	LiFePO4
Zainstalowana moc	1,6 Ach
Gniazda typ	CEE 5P 16A 415V 6H, IP67 3~

Materiały eksploatacyjne

Zużycie paliwa (50% obciążenia znamionowego)	2,3 l/h
Czas pracy (50 % obciążenia znamionowego)	13,0 godzin

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com