



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PST3-750

Bombas submersíveis para águas residuais da série PS (230 V, 1~)

Robustas e duráveis para tarefas de drenagem exigentes

As bombas submersíveis leves e portáteis da série PS podem bombear águas residuais com sólidos com um diâmetro de até 9,5 mm. Elas foram pensadas para a aplicação na construção civil, em trabalhos comunitários, para a aplicação agrícola e em jardinagem. Elas são extremamente robustas e simples de usar. O acabamento de alta qualidade garante uma longa vida útil e graças à sua variedade de modelos e acessórios específicos, as bombas PS oferecem uma ampla gama de aplicações.

Destaques

- Variações de modelo
- Proteção confiável contra infiltração de água
- Vedação perfeita do compartimento do motor graças à dupla vedação mecânica interna feita de carboneto de silício em banho de óleo
- Distribuidor de óleo para lubrificação confiável em todas as posições
- Segurança de funcionamento a seco
- A luva de aço reduz o desgaste do eixo

Dados técnicos

■ Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal	4,80 A
Tensão nominal	230,0 V
Frequência nominal	50,0 Hz
Fases	1,0 ~

■ mecânica Especificações de performance

Caudal de entrega máx.	300,0 l/min
Diâmetro dos sólidos máx.	7,0 milímetro
Altura de entrega máx.	18,0 m

■ mecânica Especificação

Comprimento	285,0 milímetro
-------------	-----------------

Largura	184,0 milímetro
Altura	389,0 milímetro
Peso operacional	19,6 kg
Diâmetro do bico de sucção/ descarga	80,0 milímetro

■ Motor elétrico

Rotação nominal	2.820,0 1 minu
-----------------	----------------

■ Sistema elétrico

Comprimento do cabo	10,0 m
Secção transversal de um condutor	1,0 mm ²