



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPU 3760Hts

Írányváltós lapvibrátor

Legnagyobb tömörítés a legkisebb helyen

A DPU3760Hts az egyik leghatékonyabb mindenre a burkolási munkákhoz, a kert- és tájépítészethez, valamint az utak és parkolók karbantartásához. A Wacker Neuson 25-37 kN-os kategóriájú lapvibrátoraihoz hasonlóan ez is robusztus, integrált kerékkészlettel rendelkezik. Ennek eredményeképpen ez a géposztály a piacon egyedülálló mobilitást kínál az építkezésen. Kompakt kialakításának és nagyszerű manőverezhetőségének köszönhetően a DPU3760Hts ideális árkok, járdák és más szűk területek tömörítéséhez. A jól átgondolt részletek ideális tömörítőgéppé teszik a folyamatos professzionális használatra.

Fő jellemzők

- Kompakt méretek, nagy teljesítmény
- Beépített kerékkészlet
- Robusztus és hosszú élettartamú

Műszaki adatok

■ mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő	37 kN
Felületi teljesítmény	828,0 m ² /h
Előfutás	23,0 m/min
Kapaszkodóképesség	46,6 %
Rezgések (Hz)	90,0 Hz

■ mechanikai Adatok

Alaplemez hossza	703,0 mm
Külső keréknyomtáv	600,0 mm
Alaplemez szélessége	600,0 mm
Magasság	1.101,0 mm

Védőkeret magassága	777,0 mm
Alaplemez vastagsága	10,0 mm
Üzemi tömeg	256,0 kg
Gépmagasság vezetőkengyel nélkül	777,0 - 887,0 mm

■ Belső égésű motor

Névleges teljesítmény	4,2 kW
Névleges fordulatszám	2.800,0 1/min

■ Környezetvédelmi adatok

HAV-zugási zajszint (mért érték)	2,5 m/s ²
HAV-zugási zajszint (szabvány)	EN 500-4

Elérhető motorok

Hatz 1B30-2-310A

Hűtés	Légghűtés
Motortípus	Dízelmotor
Égetési eljárás	Négyütemű
Henger	1
Lökettérfogat	347 cm3
Üzemanyag típusa	Dízel EN 590
Üzemanyag fogyasztás	0,60 L/Std
Tartálytérfogat	5,00 l
Önindító típusa	Irányváltó indító
Motorgyártó	Hatz