



## AR 52/9/042

### Príložné vibrátory na zhutňovanie monolitického betónu

Pre 24-hodinovú nepretržitú prevádzku

Na dlhej životnosti a dlhodobom prevádzkovom výkone tohto príložného vibrátora sa nedá nič zmeniť: aj v tých najťažších podmienkach nasadenia poskytuje maximálnu prevádzkovú bezpečnosť. A to dokonca v 24-hodinovej nepretržitej prevádzke! Je to vďaka žiaruvzdornému vinutiu elektromotora odolnému proti vibráciám (plastová zálievka, trieda H do 180 °C), ako aj maximálne zaťažiteľným špeciálnym ložiskám. Z toho vyplývajú dve ďalšie výhody: dlhá životnosť a tiež minimálne požiadavky na údržbu.

## Najdôležitejšie informácie

- Robustná konštrukcia

## Technické údaje

### ■ Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	14,00 A
Menovité napätie	42,0 V
Menovitá frekvencia	150,0 Hz
Menovitý výkon [P]	0,80 kW
Počet fáz	3,0 ~

### ■ Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	9 kN
Vibrácie	9.000,0 1/min
Vibrácie (Hz)	150,0 Hz
Odstredivá sila max.	13,77 kN

### ■ Mechanické údaje

Dĺžka	231,0 mm
Šírka	217,0 mm

Výška	204,0 mm
-------	----------

Hmotnosť	17,90 KG
----------	----------

Osadenie nevyváženosti/strana poloha1	3,0
---------------------------------------	-----

Osadenie nevyváženosti/strana poloha2	1,0
---------------------------------------	-----

### ■ Elektrický motor

Typ motora	Asynchrónny motor
------------	-------------------

### ■ Environmentálne parametre

Trieda ochrany	III / ochranné malé napätie
----------------	-----------------------------

Druh krytia	IP67
-------------	------

### ■ Električka

Spínač ZAP/VYP	nie
----------------	-----

Ukazovateľ prevádzkového stavu	Nie
--------------------------------	-----

Prestavenie frekvencie	Nie
------------------------	-----

Integrovaný menič	Nie
-------------------	-----