

GV7003A

Prenosné elektrocentrály

Spoľahlivé napájanie v troch výkonových triedach

Generátory radu GV sú hospodárne synchrónne generátory, ktoré priebežne poskytujú spoľahlivé napájanie aj pri nepretržitej prevádzke. Rad GV zahŕňa modely v troch rôznych výkonových triedach, ako aj vyhotovenia na striedavý a trojfázový prúd. Okrem nasadenia na stavenisku sa prenosné generátory rovnako ponúkajú na priemyselné, remeselné a poľnohospodárske použitia.

MAT: 5100002155

Najdôležitejšie informácie

- Robustný ochranný rám
- Veľká nádrž s dlhou dobou chodu
- Kompaktné rozmery
- Štvortaktný motor Honda
- Uzemnenie nie je nutné

Technické údaje

Elektrické výkonové údaje

Trvalý výkon agregátu 1~ (COP)	3,2 kW
Výkon agregátu časovo obmedzený 1~ (LTP)	3,4 kW
Trvalý výkon agregátu 3~ (COP)	5,7 kW
Maximálny výkon agregátu (MAX)	6,0 kW

Mechanické údaje

Dĺžka	729,0 mm
Šírka	500,0 mm
Výška	536,0 mm
Prevádzková hmotnosť	86,0 kg

Elektrický generátor

Typ generátora	NSM T100 SC
Výstupný el. prúd 1~	14,1 A
Výstupné napätie	400,0 V
Výstupná frekvencia	50,0 Hz
Účinník 1~	0,9 cos φ
Menovité otáčky	3.000,0 1/min
Účinník 3~	0,8 cos φ
Počet fáz	3,0 ~
Typ siete	Ochranné elektrické oddelenie
Výstupný el. prúd 3~	10,8 A

Environmentálne parametre

Druh krytia	IP23M
Akustický výkon LWA, zaručený	97,0 dB(A)

Elektrika

Hlavná poistka	10,0 A
Dostupné napätia 3~	400,0 V
Dostupné napätia 1~	230,0 V
Typ zásuvky	CEE 3P 16A 6h 230V 50Hz
Počet zásuviek	3,0

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com