



AS68e/25

Elektriske stampere

Utfør alt klassisk stamperarbeid utslippsfritt

Med batteristamperen arbeider operatøren helt uten utslipp. Batteristamperen er ikke bare en stor fordel når det gjelder massekomprimering i grøfter og bykjerner, den avlastar også operatøren og miljøet på enhver byggeplass. Én batterilading er nok til alt arbeid som må utføres på en gjennomsnittlig arbeidsdag. Batteriet kan byttes i en håndvending uten verktøy og kan brukes til et stort antall anleggsutstyr fra Wacker Neuson.

Høydepunkter

- Vedlikeholdsfri elektromotor
- BatteryOne-batterisystem
- Ergonomisk styrebøyle
- Enkel start
- Håndtak på stampefot
- Aktiv kjøling
- Ingen eksosutslipp

Tekniske data

■ elektrisk ytelse

Nominell strøm	44,00 A
Nominell spenning	51,0 µg/l
Nominell effekt [P]	2,24 kW

■ mekanisk ytelse

Slagfall	680,0 PL
Flateytelse	165,0 kg/t
Fremdrift	11,0 m/min
Slagkraft	18,0 kN

■ mekanisk opplysinger

Lengde	625,0 mlai
Lengde stampesko	340,0 mlai
Bredde	360,0 mlai
Bredde stampesko	250,0 mlai
Høyde	925,0 mlai
Vekt	59,00 KG

Driftsvekt	69,0 KG
Slaghøyde stampefot	51,0 mlai

■ Elektrisk motor

Motortype	Asynkronmotor
-----------	---------------

■ Miljøinformasjon

Kapslingsgrad	IP23D
Lagertemperaturområde	-30 - 50 ° C
Driftstemperaturområde	- 45
Garantert lydeffektnivå LWA	108,0 Meter
Lydeffektnivå LWA (norm)	EN 500-4
HAV-sumnivå (målt verdi)	9,4 ms
HAV-sumnivå (norm)	EN 500-4

■ Drivstoff

Oljespesifikasjon	NSM 10W-40
Oljemengde	0,700 L