



## BPS1340Aw

### Planchas vibratorias de marcha de avance

Excelentes características de conducción sobre suelos y asfalto

La serie BPS destaca por sus excelentes propiedades de conducción. El movimiento y el giro de estas planchas vibratorias en el suelo y el asfalto fresco es extremadamente cómodo y no deja marcas. Incluso puede realizar con facilidad terminaciones perfectas en los bordillos gracias al perfil lateral angular de la placa base. El manillar de guía responde claramente a los movimientos de dirección, logrando a la par bajas vibraciones mano-brazo inferiores a 5 m/s<sup>2</sup>, lo que permite un trabajo prolongado y cómodo.

### Aspectos destacados

- Buena maniobrabilidad y capacidad de giro a la par con un bajo nivel de vibraciones al sistema mano-brazo
- Amplia selección de motores
- Depósito de agua grande {8 Liter)}{(2.11 gal)} con un eficiente sistema de riego

### Ficha técnica

#### ■ Datos de rendimiento mecánicos

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Fuerza centrífuga       | 2.923 lbf                  |
| Rendimiento superficial | 6.716,7 ft <sup>2</sup> /h |
| Marcha de avance        | 1,4 fps                    |
| Capacidad de ascenso    | 36,4 %                     |
| Oscilaciones (Hz)       | 98,0 hz                    |

#### ■ Datos mecánicos

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Longitud de la placa base | 23,6 " |
| Anchura                   | 15,7 " |
| Anchura placa base        | 15,7 " |
| Altura                    | 26,1 " |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Altura del armazón protección | 26,1 "   |
| Grosor placa base             | 0,3 "    |
| Peso de servicio              | 160,9 lb |
| Altura de acceso inferior     | 26,1 "   |

#### ■ Motor de combustión interna

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Potencia nominal               | 3,5 hp        |
| Número de revoluciones nominal | 3.600,0 1/min |

#### ■ Parámetros medio ambiente

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Suma de niveles de vibración mano-brazo (valor medido) | 15,1 ft/s <sup>2</sup> |
| Suma de niveles de vibración mano-brazo (norma)        | EN 500-4               |

Motores disponibles

Honda GX120-UT3-QX-W2-SD

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Cilindrada                   | 7,2 Pulg.3             |
| Consumo de combustible       | 0,3 GPH US             |
| Capacidad del depósito       | 0,7 gln eu             |
| Potencia nominal             | 3,5 PS                 |
| Rendimiento de servicio      | 2,8 PS                 |
| Refrigeración                | Refrigeración por aire |
| Modelo de motor              | Motor de gasolina      |
| Sistema de combustión        | Cuatro tiempos         |
| No. de cilindros             | 1                      |
| Tipo de combustible          | Gasolina               |
| Norma (potencia nominal)     | ISO 3046 IFN           |
| Norma (potencia de servicio) | ISO 3046 IFN           |
| Arranque modelo              | Arranque reversible    |
| Fabricante del motor         | Honda                  |

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.