



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPU 2560H

Reverzná vibračná doska

Špičkové zhutňovanie v úzkom priestore

Ľahké reverzné vibračné dosky patria medzi najvýkonnejšie univerzálne stroje na dláždenie, záhradnú a krajinnú architektúru, ako aj na údržbu ciest, chodníkov a parkovísk. Rovnako ako všetky vibračné dosky Wacker Neuson v triede 25 – 37 kN disponujú robustnou, integrovanou súpravou kolies.

Najdôležitejšie informácie

- Kompaktné rozmery, vysoký výkon
- Integrovaná súprava kolies
- Robustná s dlhou životnosťou

Technické údaje

■ Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	25 kN
Plošný výkon	612,0 m ² /h
Chod vpred	17,0 m/min
Stúpavosť	46,6 %
Vibrácie (Hz)	90,0 Hz

■ Mechanické údaje

Dĺžka základovej dosky	703,0 mm
Šírka	600,0 mm
Šírka základovej dosky	600,0 mm
Výška	1.097,0 mm
Výška ochranného rámu	736,0 mm

Hrúbka základovej dosky	10,0 mm
Prevádzková hmotnosť	171,0 KG
Podjazdová výška	736,0 - 846,0 mm

■ Spaľovací motor

Menovitý výkon	3,1 kW
Menovité otáčky	2.800,0 1/min

■ Environmentálne parametre

Súčtová hladina HAV (nameraná hodnota)	2,7 m/s ²
Súčtová hladina HAV (norma)	EN ISO 20643

■ Elektriika

Možnosti kódovania	0
Dialkové ovládanie dosahu max.	0,0 M

Dostupné motory

Hatz 1B20-7-327D

Chladienie	Vzduchové chladienie
Typ motora	Dieselový motor
Spaľovací proces	Štvortaktový
Valce	1
Zdvihový objem	243 cm ³
Typ paliva	Diesel EN 590
Spotreba paliva	0,40 L/Std
Objem nádrže	3,00 L
Typ štartéra	Reverzný štartér
Výrobca motora	Hatz