

AR64/3/400

Príložné vibrátory na zhutňovanie prefabrikátov

Experti na sypký materiál

AR54 a AR64 dokazujú svoje silné stránky najmä v nepretržitej prevádzke: Ponúkajú žiaruvzdorné vinutia elektromotorov odolné proti vibráciám, vysoko zaťažiteľné špeciálne ložiská a maximálnu prevádzkovú bezpečnosť. A to aj v najtvrdších podmienkach nasadenia. To najlepšie na tom sú: Ich minimálne požiadavky na údržbu a dlhá životnosť. Plnohodnotní profesionáli vo výrobni prefabrikátov.

Najdôležitejšie informácie

- Robustná konštrukcia

Technické údaje

Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	1,70 A
Menovité napätie	400,0 V
Menovitá frekvencia	50,0 Hz
Menovitý výkon [P]	0,90 kW
Počet fáz	3,0 ~

Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	9 kN
Vibrácie	3.000,0 1/min
Vibrácie (Hz)	50,0 Hz
Odstredivá sila max.	16,05 kN

Mechanické údaje

Dĺžka	352,0 mm
Šírka	155,0 mm
Výška	188,0 mm
Hmotnosť	18,69 kg
Osadenie nevyváženosti/strana poloha1	18,0
Osadenie nevyváženosti/strana poloha2	9,0
Vŕtacia schéma Dĺžka	120,0 mm
Vŕtacia schéma Šírka	120,0 mm
Vŕtacia schéma Priemer otvoru	16,0 mm

Elektrický motor

Typ motora	Asynchrónny motor

Environmentálne parametre

Trieda ochrany	I / ochranné uzemnenie
Druh krytia	IP65

Elektrika

Spínač ZAP/VYP	nie
Ukazovateľ prevádzkového stavu	Nie
Prestavenie frekvencie	Nie
Integrovaný menič	Nie

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com