



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## DPS2050H

### Виброплиты прямого хода

#### Мощность и гибкость на всех видах грунта

Виброплита прямого хода DPS является высокопроизводительной виброплитой для уплотнения грунта и асфальтовых покрытий и оптимально подходит для обработки дорожного покрытия и несущего слоя. Она была сконструирована для постоянной эксплуатации в тяжелых условиях на стройплощадке. Залогом этого является дизельный двигатель, имеющий большие резервы мощности, износостойкая плита основания из чугуна (GJS 700) с шаровидным графитом, а также не требующие технического обслуживания подшипники эксцентрика, рассчитанные на большую нагрузку. Высокий уровень комфорта управления гарантируют эргономично расположенный рычаг газа, а также гасящая вибрации рукоять управления.

### Преимущества

- Хорошая возможность вращения и управляемость при одновременно низком значении вибрации рукоятки
- Широкая эргономичная рукоятка
- Рукоять управления
- Комплект колес с быстрой подготовкой к использованию
- Простой монтаж коврика для укладки плитки.
- Шариковые подшипники, смазанные на весь срок службы

### Технические характеристики

#### ■ механические рабочие характеристики

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Центробежная сила                  | 20 кН                   |
| Площадь обрабатываемой поверхности | 660,0 м <sup>2</sup> /ч |
| Прямой ход                         | 22,0 м/мин              |
| Преодолеваемый уклон               | 36,4 %                  |
| Вибрация (Гц)                      | 98,0 Гц                 |

#### ■ механические данные

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Длина плиты основания  | 599,0 мм |
| Ширина                 | 500,0 мм |
| Ширина плиты основания | 500,0 мм |
| Высота                 | 663,0 мм |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Высота защитной рамы    | 663,0 мм |
| Толщина плиты основания | 9,0 мм   |
| Рабочий вес             | 102,0 кг |
| Клиренс                 | 663,0 мм |

#### ■ Двигатель внутреннего сгорания

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Номинальная мощность       | 3,4 кВт       |
| Номинальное число оборотов | 3.400,0 1/мин |

#### ■ Данные по экологии

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Общий уровень вибрации рукоятки (измеренное значение) | 3,1 м/с <sup>2</sup> |
| Общий уровень вибрации рукоятки (норма)               | EN 500-4             |

Доступные двигатели

Hatz 1B20-7-333A

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Охлаждение              | Воздушное охлаждение |
| Тип двигателя           | Дизельный двигатель  |
| Процесс сгорания        | Четырехтактный       |
| Цилиндры                | 1                    |
| Рабочий объем           | 243 см3              |
| Тип топлива             | Дизельное EN 590     |
| Расход топлива          | 0,40 Литер           |
| Объем бака              | 3,00 л               |
| Стартер, тип            | Реверсивный стартер  |
| Производитель двигателя | Hatz                 |