

DPU6260Hehcpb+

Planchas vibratorias de peso medio

Eficiente y precisa para la compactación de zanjas y superficies

Las planchas vibratorias reversibles semipesadas ofrecen la combinación perfecta de unas elevadas velocidades de avance y retroceso, y un excelente rendimiento de compactación. Han sido desarrolladas especialmente para los requisitos de compactación de zanjas y superficies, y permiten una compactación eficiente y precisa de diversos tipos de suelos y estructuras. Con su interfaz de usuario moderna y ergonómica, ofrecen el máximo confort y facilitan el trabajo, lo que se traduce en un notable aumento de la productividad. La versión Pro con motor diésel también impresiona por su potente control de la máquina con características innovadoras: Conectividad por Bluetooth a través de la aplicación para smartphone, control de compactación de serie y funcionalidad Compamatic y del sistema telemático opcional. Numerosas funciones de diagnóstico de la máquina simplifican también el servicio y el mantenimiento, garantizando un funcionamiento sin problemas y una larga durabilidad para su máquina.

Aspectos destacados

- Barra de mando
- Control y ergonomía óptimos
- Nivel de vibraciones del sistema mano-brazo HAV bajo (<2,5 m/s²)
- Control digital de las máquinas
- Fácil limpieza gracias a la placa base abierta

Ficha técnica

Datos de rendimiento mecánicos

Fuerza centrífuga	62 kN
Rendimiento superficial	1.080,0 m²/h
Marcha de avance	30,0 m/min
Oscilaciones (Hz)	69,0 hz

Datos mecánicos

Longitud de la placa base	965,0 mm
Anchura	600,0 mm
Anchura placa base	470,0 mm
Altura	1.449,0 mm
Altura del armazón protección	877,0 mm
Grosor placa base	15,0 mm
Peso de servicio	497,0 kg
Altura de acceso inferior	877,0 mm

Motor de combustión interna

Potencia nominal	7,1 kw
Número de revoluciones nominal	2.700,0 1/min

Parámetros medio ambiente

Suma de niveles de vibración mano-brazo (valor medido)	2,5 m/s²
Suma de niveles de vibración mano-brazo (norma)	EN 500-4

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Motores disponibles

Hatz

Refrigeración	Refrigeración por aire
Modelo de motor	Motor diésel
Sistema de combustión	Cuatro tiempos
No. de cilindros	1
Cilindrada	517 cm^3
Tipo de combustible	Diésel
Consumo de combustible	2,10 l/h
Capacidad del depósito	5,00 l
Potencia nominal	7,6 kw
Número de revoluciones nominal	3.000 1/min
Norma (potencia nominal)	ISO 3046 IFN
Rendimiento de servicio	6,9 kw
Revoluciones de funcionamiento	2.700 1/min
Norma (potencia de servicio)	ISO 3046 IFN
Arranque modelo	Arranque eléctrico
Fabricante del motor	Hatz

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com