



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



IEC38/230/5

Vibratori interni ad alta frequenza

Pratico e flessibile

I vibratori interni ad alta frequenza della serie IEC di Wacker Neuson sono dotati di un convertitore integrato e offrono quindi due dispositivi in uno. I vibratori interni sono quindi caratterizzati da un'elevata flessibilità di uso e da una facile maneggevolezza. L'ergonomia dell'alloggiamento e il rapporto qualità-prezzo parlano da soli.

Punti di forza

- Potente motore elettrico e velocità costante
- Alloggiamento interruttore con convertitore di frequenza integrato

Dati tecnici

■ Valori elettriche di rendimento

Corrente nominale	3,00 A
Tensione nominale	220,0 - 240,0 V
Frequenza nominale	50,0 - 60,0 Hz
Potenza nominale [P]	0,42 kW
Fasi	1,0 ~

■ Valori meccanici di rendimento

Ampiezza di oscillazione all'aria	2,000 mm
Vibrazioni	12.000,0 1/min
Vibrazioni (Hz)	200,0 Hz

■ Valori meccanici

Lunghezza guaina di protezione	5,0 m
--------------------------------	-------

Peso	11,30 kg
Cappuccio in gomma	• no

■ Motore elettrico

Modello di motore	• Motore asincrono
-------------------	--------------------

■ Dati caratteristici ambientali

Classe di protezione	• I / messa a terra prot.
Tipo di protezione	• IP67

■ Impianto elettrico

Interruttore on/off	• Sì
Convertitore integrato	• Sì
Lunghezza del cavo	15,0 m
Modello di spina	• CEE 7/7 (spina tipo EF)