



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

GV2500A

Bärbara generatorer

Pålitlig strömförsörjning i tre effektklasser

Generatorerna i GV-serien är ekonomiska synkrogeneratorer, som även vid konstantdrift genomgående erbjuder pålitlig strömförsörjning. I GV-serien finns modeller i tre olika effektklasser, liksom i växelströms- och trefasutförande. Förutom vid insats på byggarbetsplatser passar de bärbara generatorerna lika väl för industriella, kommersiella och jordbrukstillämpningar.

Höjdpunkter

- Robust skyddsräm
- Stor tank med lång drifttid
- Kompakta mått
- Hondas fyrtaktsmotorer
- Ingen jordning behövs

Tekniska data

■ elektriska effektuppgifter

Aggregat kontinuerlig effekt 1~ (COP)	2,1 kW
Aggregat maximeffekt (MAX)	2,1 kW

■ mekaniska uppgifter

Längd	623,0 mm
Bredd	409,0 mm
Höjd	500,0 mm
Arbetsvikt	46,0 kg

■ Generator

Generatormodell	• NSM K80 C
Utgångsströmstyrka 1~	10,0 A
Utgångsspänning	230,0 V

Utgångsfrekvens	50,0 Hz
Effektfaktor 1~	0,9 cos φ
Nominellt varvtal	3.000,0 1/min
Faser	1,0 ~

Nättyp • Skyddsfrånkopplare

■ Miljöegenskaper

Kapslingsklassning	• IP23M
Ljudeffekt LWA, garanterad	96,0 dB(A)

■ EI

Huvudsäkring	12,0 A
Disponibla spänningar 1~	230,0 V
Eluttagsmodell	• 2 x CEE7/3 (modell F) 230 V 16 A 1~
Antal eluttag	2,0

■ Honda GX160H2-VPM6

Kylning	Luftkylning
Motormodell	Ottomotor
Förbränningsprocess	fyrtakt
Cylinder	1
Cylindervolym	163 cm ³
Bränsletyp	Otto-bränsle
Bränsleförbrukning	0,90 l/h
Tankvolym	11,00 l
Nominell effekt	2,50 kW
Nominellt varvtal	3.000 PL
Norm (Nominell effekt)	SAE J1349
Startmotor modell	Magnapullstart
Motortillverkare	Honda